



## SP VASO DE EXPANSION ESFERICO

MODELO	CONEXION	CAPACIDAD	PALETIZADO n. tanques
24 SP	1"	24 litros	54

- Presión max 8 bar
- Membrana intercambiable en goma butil



## CY VASO DE EXPANSION CILINDRICO

MODELO	CONEXION	CAPACIDAD	PALETIZADO n. tanques
24 CY	1"	20 litros	56
60 CY	1"	60 litros	15
100 CY	1"	100 litros	12
200 CY	1½"	200 litros	6
300 CY	1½"	300 litros	6

- Presión max 10 bar
- Membrana intercambiable en goma butil



## TUBOS FLEXIBLES

MODELO	TUBO	CAUDAL	LONGITUD
FH 5	1"	1" x 1"	500 mm
FH 6	1"	1" x 1"	600 mm
FH 10	1"	1" x 1"	1000 mm

- Tubo flexible en goma EPDM
- Presión max 10 bar



## TUBOS FLEXIBLES CON CODOS

MODELO	TUBO	CAUDAL	LONGITUD
FHC 5	¾"	1" x 1"	500 mm
FHC 6	1"	1" x 1"	600 mm

- Tubo flexible en goma EPDM
- Presión max 10 bar



## FV - VALVULAS DE PIE

MODELO	CAUDAL
FV 0.5	½"
FV 0.75	¾"
FV 1	1"
FV 1.25	1¼"
FV 1.5	1½"
FV 2	2"

- Válvulas de pie en latón, filtro de aspiración en acero inox



## CV - VALVULAS DE RETENCION

MODELO	CAUDAL
CV 0.5	½"
CV 0.75	¾"
CV 1	1"
CV 1.25	1¼"
CV 1.5	1½"
CV 2	2"

- Válvulas en latón

## PRESOSTATOS

MODELO	CONEXION	AJUSTE (*)
FSG 2	¼" hembra	1.4 ÷ 2.8 bar

(\*) Ajustable



## MANOMETROS

MODELO	CONEXION	DIAMETRO	ESCALA
G 2	¼" central	50 mm	0 ÷ 6 bar



## CONEXION 3 – 5 VIAS

MODELO	ATTACCO
BC/3 - 3 vías	1"
BC/4 - 4 vías	1"
BC/5 - 5 vías	1"

- BC/3: conexión a tres vías en latón con conexiones de 1" gas
- BC/4: conexión a cuatro vías en latón con conexiones de ½" gas e ¼" gas
- BC/5: conexión a cinco vías en latón con conexiones de 1" gas e ¼" gas