

Бутилова уплътнителна лента[®] с висока адхезия

Самозалепваща уплътнителна лента на база бутил-каучук.

Свойства:

- Водоустойчива.
- Добра адхезия към почти всички основи.
- Силно устойчива на разкъсване.
- Може да се монтира при ниски температури.
- Силна адхезия дори при ниски температури.
- Водоустойчиви и самоуплътняващи свойства.
- Изключителна устойчивост на топлина.
- Устойчив на стареене и UV излагане.
- Не отделят петролни компоненти.
- Без разтворители.



УПОТРЕБА

- Добра адхезия с материали като стъкло, стомана, плексиглас, поликарбонат, дърво, алуминий и PVC.
 - Уплътняване на рамки на врати и прозорци за подобрена изолация и защита.
 - Идеален за уплътняване на зимни градини, улици, тръбопроводи и въздуховоди.
 - Подходящ за строителни приложения, включително навеси, покриви, комини и капандури.
- Осигурява надеждно уплътнение на различни конструктивни елементи в строителни проекти.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Материал	Бутил-каучук
Дебелина	0,8/1,0 мм
Лепилен слой	Бутил-каучуково лепило/сиво
Вътрешен слой	Силиконизирано фолио
Удължение при скъсване [EN 12311-1]	10% [надлъжно] / 20% [напречно]
Якост на опън [EN 12311-1]	185 N / 50 mm [надлъжно; 200N / 50 mm [напречно]
180° peel adhesion [ASTM D 1000]	22N/cm
Съпротивление на дифузия на водна пара	NF EN 1931 $\mu \approx 2.720.000$
Температурна устойчивост	-40 °C → +100 °C
Температура на нанасяне	+0 °C → 40 °C

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

Уверете се, че повърхността е чиста, суха, гладка и без прах.

- За приложения между 0 °C и 5 °C, проверете дали няма скреж или конденз на повърхността.
- Ако повърхността е пореста, препоръчително е да я стабилизирате преди нанасяне.
- Изберете подходящата ширина за уплътнителната лента според конкретното ви приложение [®]
- Развийте лентата до желаната дължина.
- Внимателно отлепете освобождаващата подложка, която покрива залепващата страна на лентата.
- Поставете уплътнителната лента върху повърхността и натиснете здраво, за да осигурите добро залепване.
- Използвайте ролка или ваяк, за да натиснете надолу лентата и да премахнете всички въздушни мехурчета, между лентата и повърхността.
- Когато свързвате две парчета лента, осигурете припокриване от поне 5 см за сигурно залепване.

ОПАКОВКА

Ролка: Дължина [м]: 10 Дебелина [мм]: 0,8/1,0 мм Ширина [мм]: 50, 75, 100, 150, 225 Цвят: алуминий, сиво, теракота, графит

СЪХРАНЕНИЕ

Най-малко 24 месеца в оригинална, неотворена опаковка на хладно и сухо място за съхранение, между +5°C и +40°C. Съхранението над +50°C може да доведе до трудности при монтажа.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Допълнителна информация за безопасност, инструкции за безопасна работа и лични предпазни средства, както и информация за изхвърляне са налични в информационния лист за безопасност. Информационният лист за безопасност се предоставя при поискване. Можете също така да помолите вашия дистрибутор на ТКК за копие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкциите, съдържащи се в този документ, се основават на нашите изследвания и опит, но поради специфични условия и методи на работа ви препоръчваме да извършите предварителни тестове преди каквото и да е приложение на нашите продукти.



TKK

TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com