

БИТУМНА ХИДРОИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА

Битумна самозалепваща хидроизолационна лента с алуминиево фолио

Свойства:

- Водоустойчива.
- Добра адхезия към почти всички основи.
- Защитно алуминиево фолио за дълготрайна UV устойчивост.
- Самозалепваща се и лесна за нанасяне, не изискващ допълнителни инструменти или нагряване.
- Добра температурна устойчивост.
- UV-устойчивост.
- Самозалепваща.
- Може да се монтира при ниски температури.
- Лесен монтаж, лесно полагане в ъглите.
- Без изчакване при монтажа – моментално залепване.



УПОТРЕБА

- Идеална за уплътняване на зимни градини, веранди, улици, тръби, канали, навеси, покриви, комини, капандури и светлинни куполи.
- Перфектен за съединителни фуги на вълнообразни и профилирани листове ламарини.
- Осигурява устойчивост на вода и атмосферни влияния при уплътняване на фуги, пукнатини и течове в улици и водосточни тръби.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Материал	Алуминий – Полиестер
Лепилен слой	Битум
Вътрешен слой	Силиконизирано фолио
Удължение при скъсване (EN 12311-1)	10% (надлъжно) / 20% (напречно)
Якост на опън (EN 12311-1)	170 N / 50 mm (надлъжно) ; 190 N / 50 mm
[напречно]	
Клас на реакция на огън (EN 13501-1)	Клас Е (нормална запалимост)
Съпротивление на дифузия на водна пара	NF EN 1931 $\mu \approx 3,960,000$
Температурна устойчивост	-40 °C → 80 °C
Температура на нанасяне	+5 °C → 45 °C

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

- За силно абсорбиращи основи е препоръчително да нанесете грунд предварително. Силно се препоръчва провеждането на първоначален тест за адхезия на всяка повърхност. Уверете се, че на повърхността няма скреж или конденз.
- Внимателно отлепете защитното фолио и плътно притиснете лентата по цялата дължина, за да осигурите равномерно залепване. За най-добри резултати използвайте ваяк или ролка и избягвайте образуването на гънки, което може да доведе до течове. Предотвратете образуването на въздушни мехурчета между лентата и повърхността. Когато свързвате две парчета лента, осигурете припокриване от най-малко 5 см за сигурно залепване.
- Почистване: Остатъчното лепило може да се почисти с подходящ препарат за отстраняване на лепило или препарат за почистване на повърхности.
- Ремонт: Използвайте същия материал, за да коригирате всички повредени участъци.

ОПАКОВКА

Ролка: Дължина [м]: 10, 3 Дебелина [мм]: 1,5 Ширина [мм]: 50, 75, 100, 150, 225, 300

Цвят: алуминий, сиво, теракота

СЪХРАНЕНИЕ

Най-малко 24 месеца в оригинална, неотворена опаковка на хладно и сухо място за съхранение, между +5°C и +40°C. Съхранението над +50°C може да доведе до трудности при монтажа.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Допълнителна информация за безопасност, инструкции за безопасна работа и лични предпазни средства, както и информация за изхвърляне са налични в информационния лист за безопасност. Информационният лист за безопасност се предоставя при поискване. Можете също така да помолите вашия дистрибутор на ТКК за копие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкциите, съдържащи се в този документ, се основават на нашите изследвания и опит, но поради специфични условия и методи на работа ви препоръчваме да извършите предварителни тестове преди каквото и да е приложение на нашите продукти.

**TKK**

TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com