


Техническа карта

| | |
|--------------------|---|
| Продукт | Cosmos Lac Спрей за почистване на контакти 205  |
| Описание | <p>Безцветна висококачествена почистваща течност за почистване на електрически и електронни компоненти. Отстранява оксидация, омаслявания и други замърсявания без да оставя остатъци. Да НЕ се ползва върху включени устройства.</p> <p>Приложение:</p> <ul style="list-style-type: none"> за почистване и обезмасляване на печатни платки, ел.контакти, електронни и механични превключватели и други. |
| Цвят | Безцветен, Hydrocarbon odor |
| Вискозитет | 18-25 сек (Flow Cup DIN4, 20°C) |
| Плътност | 0.8-0.9 г/л (Density Cup 100cm ³ /20°C, ASTM D – 1475) |
| ЛОС | 600 г/л |
| Точка на запалване | -104 °C (based on propellant) |
| Време за съхнене | Изпарява се много бързо. |
| Налягане | 4bar (20 °C) , 8 bar (50 °C) |
| Опаковка | 400мл |
| Използване | <p>Изключете захранването.</p> <p>НИКОГА не използвайте върху топли или горещи повърхности. Разтръскайте флакона – приблизително 1 мин. Нанесете почистващата течност от разстояние 10см. След премахване на замърсяванията, от ел. контакт, печатна платка или друго ел. устройство, оставете почистващата течност да се изпари.</p> <p>Преди да включите захранването се уверете, че устройството, което е почиствано е напълно сухо.</p> <p>НИКОГА не включвайте към захранването устройства, които не са напълно сухи.</p> <p>Най-добра температура за работа: 20°C ÷ 25°C.</p> |
| След употреба | След употреба почистете дюзата. Обърнете флакона с дъното на горе и пръскайте за около 5 сек. докато дюзата не се почисти. |
| Съхранение | В сухо и хладно помещение, в оригинална опаковка при температура от 5-35°C. Не съхранявайте в превозни средства. |

