



Техническа карта

Продукт	Cosmos Lac Безцветен лак за дърво
Описание	<p>Гланц или сатен този лак е перфектен за освежаване на старо лаково покритие и за защита на всякакви дървени повърхности. Изсъхва бързо и е идеален за употреба върху музикални инструменти.</p> <p>Приложение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • спрея е подходящ за дървени подове, рамки на прозорци, врати, облицовки и дървени мебели. Може да се използва и за освежаване на вече лакирани повърхности. Идеален за музикални инструменти.
Цвят	Гланц (374) Сатен (375)
Вискозитет	18-25 сек (Flow Cup DIN4, 20°C)
Плътност	0.6-0.8 г/л (Density Cup 100cm ³ /20°C, ASTM D – 1475)
Solids w/w	15-20%
ЛОС	640 г/л
Точка на запалване	-104 °C (based on propellant)
Време за съхнене	<p>На допир (20°C, Влажност<65%): 5-10 мин.</p> <p>Работна твърдост (20°C, Влажност <65%) : 1 час</p> <p>Максимална твърдост: 24 часа</p>
Теоретичен разход	5м ² /л
Гланц	>90 Гланц [GLOSS METER 60° ASTM D – 1471] N374 <20 Гланц [GLOSS METER 60° ASTM D – 1471] N375
Налягане	4bar (20°C) , 8 bar (50°C)
Опаковка	400мл
Нанасяне	<p>Повърхността трябва да бъде чиста, суха и обезмаслена. Защитете околните повърхности, които няма да бъдат лакирани – с маскиращо тиксо. Разтръскайте флакона при бл. 1 мин., направете тестово пръскане, нанесете лака от дистанция 30см. За отличен резултат: нанесете 2-3 тънки слоя – време между слоевете 3-5 мин. Препоръчително е след приключване на работа, да оставите лакираният предмет на сухо и проветриво място до достигане на максимална твърдост.</p> <p>Най-добра температура за нанасяне: 10°C - 25°C.</p>
След употреба	След употреба почистете дюзата. Обърнете флакона с дъното на горе и пръскайте за около 5 сек. докато дюзата не се почисти.
Съхранение	В сухо и хладно помещение, в оригинална опаковка при температура от 5-35°C. Не съхранявайте в превозни средства.