



Техническа карта

Продукт	COSMOS LAC спрей за брони
Описание	Специална боя за автомобилни брони и като цяло за повечето твърди пластмасови повърхности. Притежава отлична адхезия – не се напуква и е устойчива на удари от камъчета.
Цветове	Черен (561) Сив (562) Антрацит (563)
Вискозитет	18-25 сек (Flow Cup DIN4, 20oC)
Плътност	0.6-0.8 г/л (Density Cup 100cm ³ /20°C, ASTM D – 1475)
Сухо вещество w/w	15-20%
ЛОС	500 г/л
Точка на запалване	-104 oC (based on propellant)
Време за съхнене	На допир (20°C, Влажност<65%): 5-10 мин. Работна твърдост (20°C, Влажност <65%) : 1 час Максимална твърдост: 24 часа
Теоретичен разход	5м ² /л
Ниво на гланц	Сатен - Мат
Налягане	4bar (20°C) , 8 bar (50°C)
Опаковка	400мл
Нанасяне	Повърхността трябва да бъде суха, чиста и обезмаслена. Защитете околните повърхности, които няма да бъдат боядисвани – с маскиращо тиксо. Разтръскайте флакона припл. 1 мин., направете тестово пръскане, нанесете спрея на дистанция от 30см. За отличен резултат: нанесете 2-3 тънки слоя – време между слоевете 3-5 мин. Най-добра температура за нанасяне: 20°C - 25°C.
След употреба	След употреба почистете дюзата. Обърнете флакона с дъното на горе и пръскайте за около 5 сек. докато дюзата не се почисти.
Съхранение	В сухо и хладно помещение, в оригинална опаковка при температура от 5 ÷ 35°C. Не съхранявайте в превозни средства.

