


Техническа карта

Продукт	Cosmos Lac SEALER Спрей за хидроизолация 
Описание	Спрей за хидроизолация SEALER спира течовете и създава дебел еластичен слой, който има висока устойчивост на атмосферни влияния и UV лъчи. Идеален за покриви, балкони, водосточни тръби, улици. Може да се нанася върху метал, винил, твърда пластмаса, PVC, цимент. След като изсъхне може да се боядисва.
Цвят	Черен (260), Бял (261), Сив (262)
Вискозитет	25-35 сек (Flow Cup DIN4, 20°C)
Плътност	1.0 ± 0.03 г/л (Density Cup 100cm ³ /20°C, ASTM D – 1475)
ЛОС	595 г/л
Точка на запалване	-104 °C (based on propellant)
Време за съхнене	На допир (20°C, Влажност<65%): 5-10 мин. Работна твърдост (20°C, Влажност <65%) : 1 час Максимална твърдост: 24 часа
Теоретичен разход	3м ² /л
Гланц / Мат	Мат
Налягане	4bar (20°C), 8 bar (50°C)
Опаковка	500мл
Нанасяне	Повърхността трябва да бъде чиста, суха и обезмаслена. Защитете околните повърхности, които няма да бъдат третирани – с маскиращо тиксо. Разтръскайте флакона припл. 2 мин., направете тестово пръскане. Нанесете 2 слоя с време между слоевете 15 мин. от дистанция 30см. Най-добра температура за нанасяне: 10°C - 25°C.
След употреба	След употреба почистете дюзата. Обърнете флакона с дъното на горе и пръскайте за около 5 сек. докато дюзата не се почисти.
Съхранение	В сухо и хладно помещение, в оригинална опаковка при температура от 5-35°C. Не съхранявайте в превозни средства.

