


Техническа карта

Продукт	COSMOS LAC Спрей за джанти 326/327/328 
Описание	Спрей за придаване на атрактивен и стилиен ефект на джантите на автомобила. Осигурява покритие със силен гланц и огледален ефект. Отличен избор както за потребители от типа "направи си сам", така и от професионалисти.
Цвят	Диамантен черен (327) Диамантен сив (328) Алуминиев (326)
Вискозитет	18-25 сек (Flow Cup DIN4, 20°C)
Плътност	0.6-0.8 г/л (Density Cup 100cm ³ /20°C, ASTM D – 1475)
Solids w/w	15-20%
ЛОС	610 г/л
Точка на запалване	-104°C (based on propellant)
Време за съхнене	На допир (20°C, Влажност<65%): 5-10 мин. Работна твърдост (20°C, Влажност <65%) : 1 час Максимална твърдост: 24 часа
Теоретичен разход	5м ² /л
Налягане	4bar (20°C) , 8 bar (50°C)
Опаковка	400мл
Нанасяне	Повърхността трябва да бъде чиста, суха и обезмаслена. Защитете околните повърхности, които няма да бъдат боядисване – с маскиращо тиксо. Разтръскайте флакона припл. 1 мин., направете тестово пръскане, нанесете спрея на дистанция от 30см. За отличен резултат: нанесете 2-3 тънки слоя – време между слоевете 3 ÷ 5 мин. Най-добра температура за нанасяне: 20°C - 25°C.
След употреба	След употреба почистете дюзата. Обърнете флакона с дъното на горе и пръскайте за около 5 сек. докато дюзата не се почисти.
Съхранение	В сухо и хладно помещение, в оригинална опаковка при температура от 5 ÷ 35°C. Не съхранявайте в превозни средства.

