


Техническа карта

Продукт	Cosmos Lac Маркиращ спрей 
Описание	Спрей на акрилна (premium) основа за маркиране и надписване. Може да се нанася върху различни повърхности, като: дърво, камък, бетон, земя, асфалт, метал и други. Подходящ за маркиране на дървета в горските стопанства, частни лесовъди, държавни горски предприятия. Притежава много висока трайност - марката остава от 2 до 4 години. Спреят се предлага в комплект с две капачки: - червена капачка за големи повърхности - бяла капачка за малки повърхности
Цвят	Червен (571), Оранжево (572), Жълт (573), Син (574), Бял (575)
Вискозитет	18-25 сек (Flow Cup DIN4, 20°C)
Плътност	0,6-0,8 г/л (Density Cup 100cm ³ /20°C, ASTM D – 1475)
ЛОС	540 г/л
Точка на запалване	-104 °C (based on propellant)
Време за съхнене	На допир (20°C, Влажност<65%): 5-10 мин. Работна твърдост (20°C, Влажност <65%) : 1 час Максимална твърдост: 24 часа
Теоретичен разход	5м ² /л за опаковка от 500мл.
Ниво на Гланц	МАТ
Опаковка	500мл
Нанасяне	Повърхността трябва да бъде чиста, суха и обезмаслена. Защитете околните повърхности, които няма да бъдат боядисвани – с маскиращо тиксо. Разтръскайте флакона припл. 1 мин., направете тестово пръскане, нанесете боята от дистанция: - червена капачка 30 см - бялата капачка 10 см За отличен резултат: нанесете 2-3 тънки слоя – време между слоевете 5-10 мин. Най-добра температура за нанасяне: 10°C - 25°C.
След употреба	След употреба почистете дюзата. Обърнете флакона с дъното на горе и пръскайте за около 5 сек. докато дюзата не се почисти.
Съхранение	В сухо и хладно помещение, в оригинална опаковка при температура от 5÷35°C. Не съхранявайте в превозни средства.

