



# Санитарен Силикон STOP

## Описание на продукта

Санитарен Силикон STOP е висококачествен, еластичен еднокомпонентен уплътнител за фуги на основата на силикон.

## Характеристики

- Много добра адхезия към повечето познати строителни материали
- Без калай
- Лесен за нанасяне
- Добра UV устойчивост
- Устойчив на мухъл.
- Трайно еластичен след втвърдяване
- Типична оцетна миризма
- Не може да се боядисва
- Не е подходящ за естествен камък

## Приложения

- Свързващи фуги между стена и вана или душ основи.
- Вътрешни приложения, които са изложени на висока относителна влажност.
- Уплътняване на фуги в санитарни помещения (баня) и кухни.


## Технически данни

База/Основа		Полисилоксан
Консистенция		Паста
Начин на втвърдяване		Втвърдяване чрез абсорбиране на влага
Образуване на повърхностен слой		Са. 10 минути
Скорост на втвърдяване		Са. 2 mm/24h
Плътност		Са. 1.03 g/ml
Максимално допустима деформация		± 25 %
Модул на еластичност	ISO 37	Са. 0.44 N/mm <sup>2</sup>
Удължаване до скъсване	ISO 37	> 800 %
Максимално напрежение	ISO 37	Са. 3.31 N/mm <sup>2</sup>
Твърдост		23 ± 5 Shore A
Температура на приложение		+5°C → +35°C
Температурна устойчивост		-60°C → +180°C


*Бележка под линия: Времето за отстраняване на кожата и скоростта на втвърдяване може да варира в зависимост от факторите на околната среда като температура, влага и тип на субстратите.*

## Повърхности

- Състояние на повърхността/основата  
Повърхността трябва да е твърда, чиста, суха, без прах и мазнини.



МАГАЗИН  
**БАШ МАЙСТОРА**<sup>®</sup>  
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ



МАГАЗИН  
**БАШ МАЙСТОРА**<sup>®</sup>  
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ