

**БЪРЗ ДОСТЪП
ДО ЧЕТКИТЕ**

сменете
четките бързо
и лесно

**ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛ
НА СКОРОСТТА И
ПЛАВЕН СТАРТ**

8.000 - 20.000 об/мин

**ЗАТВОРЕНА РАБОТНА
ЗОНА**

за безопасна работа.

**МУЛТИ
ФУНКЦИОНАЛЕН
УСПОРЕДЕН ВОДАЧ**

идеален контрол при
ръчна работа и
изрязване на радиуси.

**КАПАК НА
СТОП-БУТОНА**

заключване при
смяна на
инструмента за
предотвратяване
на неволно
включване

СТРАНИЧНИ ОТВОРИ

намаляват всмукването на
прах в мотора при
използването на фрезата в
стационарен режим под
работна маса.

ВИНТОВЕ

за бързо затягане
или сваляне на
успоредния водач.

**НАСТРОЙКА НА ДЪЛБОЧИНАТА ОТ
ГОРНИЯ КРАЙ НА МАСАТА**

Лесна настройка от горния край на масата
благодарение на ръкохватката включена в
стандартната окомплектовка.

**опция****Гайки и цанги за CMT8E и CMT7E**

ДИАМЕТЪР	РЕФ.
D = 6mm	796.660.00
D = 6,35mm	796.664.00
D = 8mm	796.680.00
D = 10mm	796.700.00
D = 12mm	796.720.00
D = 12,7mm	796.727.00

**опция****ОПИСАНИЕ**

Разпобита основа за
работа с копирни пръстени
Копирен пръстен Ø30mm

РЕФ.

CMT300-SB
899.007.00

Стандартна окомплектовка

- Удължена основа с успореден водач.
- Фина микрометрична настройка.
- Извод за външна аспирация.
- Лесна настройка.
- Ключ за смяна на инструмента.

- Цанги Ø8 и Ø12mm.
- 1 година гаранция.
- Инструкции за употреба.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощност 1 KW
- Свързване 220/230V (50/60Hz)
- Скорост 8.000-20.000 об/мин
- Дълбочина 0-59mm
- Диаметър цанга Ø6-12,7mm
- Тегло 3,8 Kg

Описание

Фреза със стандартна окомплектовка

РЕФ.

CMT8E