

# Electropalan pentru șantier

## ETR 200 NEO



Cadru telescopic 720 mm - 1120 mm



**CADOU!**


Husă de protecție pentru electropalan.



Asigură fiabilitate și durabilitate maxime. Motoreductorul este construit cu roți dințate elicoidale din oțel, în baie de ulei.

### Echipare standard

- ✓ Manetă ajustare poziție de lucru
- ✓ Stecher priza cu protecție IP67
- ✓ Sistem culisare cu sină pentru transport sarcină
- ✓ Limitator înaltime de ridicare
- ✓ Telecomandă IP65 cu 3 butoane, lungime cablu 1,5 m
- ✓ Motor cu frana magnetica
- ✓ Consolă extensibilă până la 1.120 mm
- ✓ Husă de protecție pentru electropalan



200 kg



19 m/min



30 m

Sarcină max.	200 kg
Viteză de ridicare	19 m/min.
Înălțime max.	30 m
Diametru cablu	4 mm
Lungime cablu	31 m
Voltaj motor	230V
Frecvență motor	50 Hz
Putere motor	0.75 kW
Rotații motor	1380 rpm
Amperaj	7.2 A
Greutate	45kg
Zgomot la operator	<70 dB
Dimensiuni L/l/h (mm)	330/770(1170)/520



Reductor în baie de ulei - oferă o viață îndelungată, funcționare cu o silențiozitate mărită, asigură o coborâre a materialelor constantă.



Limitator de siguranță ce previne balansarea laterală și opritor pentru limită superioară.



Dispozitiv de siguranță ce previne rotațiile necontrolate care pot apărea în timpul funcționării.



Bobină cu cablu înfășurat de 2 ori pentru o siguranță mărită.

Distribuitor local

# Electropalan pentru șantier



Echipament fabricat  
in Italia

## ETR 200 NEO

Mod ambalare și  
transport



### OPTIONALE:

**NOU!**

KIT ARGO pentru ridicare  
electropalan




Suport pentru ridicare  
schele clasice



Suport pentru 2  
sau 4 recipiente



Benă pentru material  
45 l, 90 l sau 120 l



Distribuitor local