

МАШИНИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА МАЗИЛКИ KOINE 3 / KOINE 4 / KOINE 5

Работи с готови строителни смеси на циментова или гипсова основа.(фабрични мазилки)

Машината се състои от следните системи и елементи:

- Система за подаване на материал. Състои се от бункер и подаващо колело.
- Система за подаване на вода. Състои се от подключващи щуцери, кранове, нагнетателна помпа от INOX (осигурява налягане на водата от min 3 атмосфери дори когато се използват водоизточници като резервоари, кладенци и др), регулатор на дебита.
- Смесител
- Винтова помпа с манометър, маркуч и пистолет.
- Компресор
- Ел. табло

Машината се зарежда от чували или силос. Смесва материала с вода, разбърква го и посредством помпата и маркуча подава готовата смес до пистолета за нанасяне. Въздухът от компресора спомага за разпръскването на сместа върху измазваната повърхност. Командването на машината се извършва от винтила за въздуха при пистолета. При отварянето му тя започва да работи.

Основни предимства пред аналогични машини:

- Маркучите за материала и въздуха са съответно 15 и 16 метра.
- Водната помпа е самозасмукваща и е изработена от INOX
- Компресор – мембранен тип.
- Максимална дистанция на трансфер на материал - маркуч Ø35 – 50м; Ø25 – 25м
- Окомплектовани са с 40 м. захранващ кабел 4*4
- Окомплектовани са с 40 м. каучуков маркуч за вода с накрайници и ширмовка.
- Закрепването на шнека е посредством клинове, което облекчава разглобяването и сглобяването при почистване
- ГАРАНТИРАМЕ, че машината може да работи надеждно дори без водоснабдяване на обекта, смучейки вода от бидон, варел и т.н.



	Инсталирана мощност кв.	Напрежение V	Двигател миксер кв.	Производителност л./мин.	Дистанция на изпомпване м.	Компресор мембранен л./мин.	Тегло кг.	Обем на бункера л.	Размери	Особености
KOINE 3	3.4	220	2.2	8-11-15	15	250	191	55	0.68/1.45/1.27	фабр.мазилки, пастообр. м-ки
KOINE 3L	3.4	220	2.2	11-15-20	15	250	195	70	0.68/1.45/1.28	фабр.м-ки, изолационни м-ли
KOINE 35	3.77	220	2.2	8-11-15	15	250	255	110	0.68/1.45/1.29	фабр.м-ки, маркучи-15м.
KOINE 4/5	7.75	380	5.5	22-29-32	25-ф25 / 50-ф35	250	263	110	0.73/1.19/1.56	помпа Inox, клинове, двигател-S1