

Pompa pentru tencuiala



Utilaj
fabricat in
Italia

Koine 4

Pentru materiale pre-amestecate
(exclusiv la sac sau siloz)
pe baza de: gleturi, var-ciment, ipsos, izolatii

Motoare de clasa S1
pentru uz profesional
in mod continuu



Masinele de tencuiala
Imer se livreaza
echipate de serie,
complet, gata de
functionare

Echipare standard:

Compresor electric cu membrana
Cos tronconic cu camera de amestecare
Motoreductor malaxor si pompa apa
Gratar detasabil cu rupere a sacului
Manometru la iesire material
Pompa apa autoamorsanta
Instalatie de apa cu fluxometru
4 roti (2 rotative din care 1 cu frana)
Stator si rotor 6-3 orange
40m cablu cu stecher 16A
40m furtun apa
16m furtun aer
15m furtun mat
Comenzi ergonomice si display cu leduri
Comanda pneumatica la distanta
Lance sprituire
Deflectoare
Burete spalare
Rascheta
Caseta accesorii

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vâscozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.

Pompa de tencuit Imer	Koine 4
Motor electric	400V - 50Hz
Putere motor	7.75 kW
Putere motor amestecare/ pompare	5.50 kW
Putere pompa apa	0.60 kW
Putere rata amestec din bena	0.75 kW
Putere compresor	0.75 kW
Capacitate compresor	250 l/min.
Debit material	22 l/min.
Capacitate rezervor material	110 l
Distanța max. de pompare	25 / *50 m
Inaltime de incarcare	900 mm
Greutate totala utilaj	263 kg
Dimensiuni utilaj LxIxh	1190x730x1560
* Lungime de pompare pentru furtun cu diam. 35 mm	

Distribuitor local