

МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА МАЗИЛКИ STEP 120

Работи с предварително разбъркани строителни смеси на циментова или гипсова основа, както и традиционни хоросанови мазилки, изолационни мазилки, строителни смеси с фибро нишки, огнезащитни материали, саморазливни замазки, армирани смеси за инжектиране и туркретиране.

Много висок дебит- 40л./мин. Голяма дистанция на работа- 60 (30)м. Голяма гранулометрия на материалът ,с който се работи - 8-10мм.; Бункер с голям капацитет и вибросито и височина на зареждане, съобразена с височината на изсипване на бетонобъркачките. Монофазен двигател с променлив дебит до 25 л.мин или трифазен двигател с една или две скорости.

Изпълнена е на торсионно окачване и автомобилни гуми. Не е сертифицирана за теглене по републиканската пътна мрежа (теглич и светлини се предлагат като опция)



	Инсталирана мощност кв.	Производителност л./мин.	Гранулометрия мм	Дистанция изпомпване м.	Височина на изпомпване м.	Компресор мембранен л./мин.	Тегло кг.	Обем на бункера л.	Размери	Особености
STEP 120 220V	2.2	25	8-10	40	15	250	270	120	0.82/2.04/0.96	вс.м-ки, мрк. ф35*30м+ ф25-5м
STEP 120 380V (2V)	3,6(4,8)	35	8-10	60	30	310	270	120	0.82/2.04/0.96	„ и за саморазливни и течни замазки