

## TAPE SEALANT – УПЛЪТНИТЕЛНА ЛЕНТА



**ПЛАСТИЧНА САМОЗАЛЕПВАЩА ЛЕНТА, ИЗПОЛЗВАНА КАТО УПЛЪТНИТЕЛЕН И РАЗДЕЛИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА, В ПРОМИШЛЕНОСТТА ИЛИ В СТРОИТЕЛСТВОТО.**

### СВОЙСТВА

- Лесно манипулиране и използване.
- Залепва върху всякакви чисти и сухи повърхности на различни материали.
- Не съдържа разтворители и други разяждащи компоненти.
- Може да се оцвети предварително с обикновени лакове на базата на изкуствени смоли или масла.

### ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Уплътнителен и разделителен материал.
- При изграждане на покриви за уплътняване между листове ламарина, ръбове и фуги на ламаринени покривни елементи.
- В производството на листови метални конструкции за уплътняване на припокривания при конструкции от желязо, ламарина, алуминий, стъкло и пластмаса.
- В строителството за разделители при уплътняване на фуги при припокриване, подпрозоречни дъски, стълби и фасади от изкуствен камък.
- За антикорозионна защита между черни и цветни метали.
- В автомобилната индустрия, производството на вагони и каравани за уплътняване на метални, дървени и пластмасови части.
- Основа под керамични мивки и тоалетни чинии.
- Основа за стъклокерамични плочи.

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа	изкуствен каучук
Форма	мека гума
Цвят	бяла
Специфично тегло	прибл. 2000 кг/м <sup>3</sup>
Температурна устойчивост	-25 °C до +75 °C

Краткосрочните повишавания на температурата, възникващи в процеса на лакиране, напр. 100 °C в течение на 30 мин., не причиняват повреди. В отделни случаи препоръчваме да се направят предварителни проби.

### УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Повърхностите, върху които се използват уплътнителните ленти, трябва да бъдат чисти, сухи и без прах, ръжда, мазнини и масла.
- Няма нужда от смесване или други форми на предварителна подготовка.

## ОПАКОВКА

- Ролка 20 мм x 2 мм x 18 м.
- Ролка 20 мм x 2 мм x 3 м.

## СЪХРАНЕНИЕ НА СКЛАД

5 години в сухи помещения при стайна температура.


## ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Допълнителна информация за безопасността, указания за безопасно манипулиране и личните предпазни средства, както и информация относно депонирането на отпадъците ще намерите в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност се предоставя по заявка. Копие можете да получите и от търговския представител на ТКК.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указанията са изготвени на базата на нашите проучвания и опит; въпреки това, поради специфичните условия и методи на работа ви препоръчваме да направите тестове за всеки случай на употреба.

**ТКК** TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija  
+386 [0] 5 38 41 300 | [info@tkk-group.com](mailto:info@tkk-group.com) | [www.tkk-group.com](http://www.tkk-group.com)



МАГАЗИН  
БАШ МАЙСТОРА  
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ