

SILIFOB B

Водо отблъскващ импрегнатор за бетон



• **Silifob B** е безцветен силан – силоксанов разтвор. Използва се като краен защитен слой на вертикални или наклонени повърхности изградени от неорганични порьозни материали от дъжд/влага. Той притежава отлична адсорбция, която възпрепятства дълбокото проникване на вода в порите и след химическа реакция образува безцветен защитен слой.

СВОЙСТВА:

- Вид - Сбезцветна течност, със специфична миризма
- Плътност, 20°C - 0,78 кг/дм³
- Намалява ефлорисценцията (изветрянето)
- Намалява водната абсорбция, по този начин съхранява топлината от изпарението на водата – има топлоизолационни свойства
- **Silifob B** не образува филм на повърхността: пропускливостта на пари остава непроменена – стените дишат нормално,
- Структурата и цвета на повърхностите не се променят
- Редуцира образуването на микроорганизми (гъби, плесени и фунги) –защитените повърхности остават чисти и защитени за дълго време

Поради тези си свойства Silifob B може да се използва за защита на различни материали:

- Тухли, естествен и изкуствен камък, мазилки, бетон, газобетон, леки бетони и др.

ВНИМАНИЕ:

- Бетон и мазилка трябва да са най-малко 28 дена стари за да се положи Silifob B
- **Silifob B** не запълва пукнатините по – широки от капиларни
- **Silifob B** не залепва една към друга частите на материала

ПОЛАГАНЕ:

- Подготовка на овърхностите
Повърхностите, които ще се третират със Silifob B трябва да бъдат, почистени от мръсотия, обезпрашени и обезмаслени. По повърхностите не трябва да има увреждания и пукнатини. Всички други повърхности, които няма да се третират със Silifob B трябва да бъдат защитени от проникване на импрегнатора.
- Полагане
Silifob B се полага с четка или пистолет. При употреба на Silifob B в затворени помещения е необходимо да се осигури добрата им вентилация.
- Почистване на инструментите
Инструментите да се почистят с бял спирт или разреден спирт след употреба.

ОПАКОВКА:

0,8 кг и 4 кг кенове, 160 кг варели.

СЪХРАНЕНИЕ:

Silifob B е лесно запалима течност, ето защо трябва да се съхранява в специални складове, с подходящи условия за леснозапалими материали. Продукта да се съхранява в добре затворени, нена-рушени опаковки, защитен от замръзване и високи температури. Предпазвайте продукта от искри и пламъци.

При спазване на тези условия срокът на годност е 2 години. Продукта може да бъде използван и след този срок, но предварително трябва да се изпробват най-важните му характеристики.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

Silifob B е лесно запалима течност, ето защо всички инструкции за работа с запалими продукти трябва да се спазват:

- S20/21 По време на работа да не се яде, пие и пуши.
- След приключване на работа, ръцете да се измият старателно с вода.
- S37/39 Да се носят подходящи ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. S26 При контакт с очите веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S27 - Незабавно да се съблече цялото замърсено облекло.
- S29 Да не се изпуска в канализацията. R 52 Вреден за водни организми.

ВНИМАНИЕ!!!

Тази информация се основава на нашия опит, познания за продукта и практически тестове. За да сте сигурни в постигането на най-добрия краен резултат е необходимо да направите собствени тестове, в зависимост от условията на работа и вашите изисквания!