

**MAGPRO 35 Adjust 1s & 2s** - Met een enorme slag en 1 of 2 snelheden  
with a huge stroke and 1 or 2 speeds



- Dankzij een enorme slag van 85-230 mm, kan men ook spiraalboren gebruiken tot 13 mm (met optionele boorkop Art. 490152A)
- 1 of 2 Snelheden • Snelspanopname • Kernboren • Spiraalboren
- 17.000 N Magneetkracht
- Overbelastingbeveiliging
- Geïntegreerd koelsysteem
- Huge stroke 85-230 mm, allows also the use of longer drills up to Ø 13 mm (with optional chuck Ref. 490152A)
- 1 or 2 speeds • Quick release
- Core drilling • Twist drilling
- 17.000 N magnetic adhesion
- Overload protection
- Integrated cooling system



### Technische gegevens

Motorvermogen:	1.100 W
Spanning:	230 V/50 Hz
Snelheden:	450 / 270 rpm (Onbelast- / belast toerental)
(MAGPRO 35 Adjust 1s)	
Snelheden:	450 / 270 rpm (Onbelast- / belast toerental)
(MAGPRO 35 Adjust 2s)	730 / 440 rpm (Onbelast- / belast toerental)
Gereedschapsopname:	Weldon 19 mm
Max. kernboren Ø x L:	12 - 35 x 50 mm
Max. spiraalboren Ø x L:	13 x 140 mm
Slag:	85 mm voor standaard kernboren, tot 230 mm voor spiraalboren (met boorkop & adapter)
Magneetkracht:	17.000 N
Magneetoppervlakte:	175 x 90 mm
Koelvloeistof:	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht:	14 kg (MAGPRO 35/1S) 15 kg (MAGPRO 35/2S)

### Specifications

Power input:	1.100 W
Voltage:	230 V/50 Hz
Speeds:	450 / 270 rpm (no load / full load)
(MAGPRO 35 Adjust 1s)	
Speeds:	450 / 270 rpm (no load / full load)
(MAGPRO 35 Adjust 2s)	730 / 440 rpm (no load / full load)
Shank:	Weldon 19 mm
Max. Ø core drills x L:	12 - 35 x 50 mm
Max. Ø twist drills x L:	13 x 140 mm
Stroke:	85 mm for normal core drills, up to 230 mm for twist drills (with adapter & chuck)
Magnetic adhesion:	17.000 N
Magnetic surface:	175 x 90 mm
Cooling system:	integrated, automatic
Net weight:	14 kg (MAGPRO 35/1S) 15 kg (MAGPRO 35/2S)

Hoogteverschillen zijn snel aan te passen



Can be used on different levels

Optioneel: 13 mm boorkop en adapter voor direct gebruik in snelspanopname



Art./Ref. 490152A

optional: 13 mm chuck with adapter to be mounted directly in quick release

Beschrijving	Art.-Nr.
MAGPRO 35 Adjust 1s - Geleverd in een koffer met snelspanopname, zekerheidsketting en toebehoren	490150 1
MAGPRO 35 Adjust 2s - Geleverd in een koffer met snelspanopname, zekerheidsketting en toebehoren	490150 2
Kernborensset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 en uitdrijfstift	490145
Boorkop en adapter 13 mm	490152A
Adapter met Weldon 19 mm (3/4") voor Fein kernboren met Quick-in opname + 1 uitdrijfstift	490154
High Performance Snijolie Spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020

Description	Reference
MAGPRO 35 Adjust 1s - delivery in suitcase with quick release, safety chain & maintenance tools	490150 1
MAGPRO 35 Adjust 2s - delivery in suitcase with quick release, safety chain and maintenance tools	490150 2
Core drill set 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm with pilot pin	490145
Drill chuck and adapter 13 mm	490152A
Adapter with Weldon shank 19 mm (3/4") for Fein core drills with Quick-in shank including 1 ejector pin	490154
High Performance Cutting Oil Spray for optimal cooling and higher cutting performance (400 ml)	490020

**MAGPRO Kernboorteknik - Precisie en degelijkheid voor een aantrekkelijke prijs**  
**MAGPRO Magnetic drills - Precision and reliability at an economical price**