

**Kurze Spiralbohrer mit Zylinderschaft,  
geschliffen**

**nach DIN 338 HSS-G Typ N  
linksschneidend**

*HSS-G Twist Drill Bit According to DIN 338 Ground,  
Left Hand Cutting*

**18000L**



**Art.-Gruppe 76**  
Article Group 76

**HSS-G**

► **Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N, links, mit Zylinderschaft, kurze Ausführung, geschliffene Qualität, dampfangelassen, 118° Kegelmantelanschliff**

*HSS-G*

► *Twist drill bit according to DIN 338 type N, left hand, with straight shank, profile ground, steam tempered, 118° tapered finish*

**Quadro Pack: Je 10 Stück bis Ø 10,0  
Je 5 Stück ab Ø 10,2**

*X-Pack: With 10 pcs. up to Ø 10,0  
From Ø 10,2 with 5 pcs. each*

**Quadro Pack/X-Pack**

Ø mm	L	L2	Art.-Nr. Art.-No.
1,0	34	12	18 010L
1,5	40	18	18 015L
2,0	49	24	18 020L
2,5	57	30	18 025L
3,0	61	33	18 030L
3,2	65	36	18 032L
3,5	70	39	18 035L
4,0	75	43	18 040L
4,2	75	43	18 042L
4,5	80	47	18 045L
5,0	86	52	18 050L
5,5	93	57	18 055L
6,0	93	57	18 060L
6,5	101	63	18 065L
6,8	109	69	18 068L

**Quadro Pack/X-Pack**

Ø mm	L	L2	Art.-Nr. Art.-No.
7,0	109	69	18 070L
7,5	109	69	18 075L
8,0	117	75	18 080L
8,5	117	75	18 085L
9,0	125	81	18 090L
9,5	125	81	18 095L
10,0	133	87	18 100L
10,2	133	87	18 102L
10,5	133	87	18 105L
11,0	142	94	18 110L
11,5	142	94	18 115L
12,0	151	101	18 120L
12,5	151	101	18 125L
13,0	151	101	18 130L

