



МАГАЗИН

БАШ МАЙСТОРА®

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

Makita®

HR5202C

Перфоратор

Пасивно гасене на вибрациите.

- Удобен превключвател за режима на работа
- Бързосменяем патронник SDS-MAX.
- Ограничител на въртящия момент
- Високопроизводителна работа.

Вибрации:

Къртене: 10,5 m/s²

Ударно пробиване в бетон: 17,0 m/s²

Отклонение (K): 1,5 m/s²

Шум:

Звуково налягане: 99 dB (A)

Звукова мощност: 110 dB (A)

Отклонение (K): 3 dB(A)

Плъзгач се самозатягащ патронник SDS-MAX за лесна смяна на свредлата.

Удобен превключвател за режима на работа

- Отделен превключвател за непрекъснато къртене.
- Разположен е отгоре на корпуса на двигателя, за да се намали рискът от счупване дори при небрежно оставяне на машината.

Гумираната ръкохватка предоставя по-голямо удобство и контрол

Електроника с:

Контрол на константни обороти и плавен старт за намаляване на стартовия въртящ момент

Регулатор за промяна на оборотите

Зелен LED индикатор, показващ, че електроинструментът е включен в електрическата мрежа.

Червен LED индикатор, показващ кога е необходимо да се сменят графитните четки



Стандартни аксесоари:

Ограничител за дълбочина, странична ръкохватка (D-образна), странична ръкохватка (линейна), грес за свредла, куфар за пренасяне



Мощност	1510 W
Работен капацитет	Бетон (с Т.С.Т. свредло): 52 mm Бетон (с корона за ядрово пробиване): 160 mm
Удари в минута	1100 - 2250 min-1
Обороти на празен ход	150 - 310 min-1
Размери (Д x Ш x В)	599x134x287 mm
Тегло според ЕРТА	10,9 kg