




## 525RX

Мощна, същевременно лека моторна коса. Безкомпромисна към издънките и жилавата трева, деликатна спрямо оператора.



### ИНТУИТИВНИ КОНТРОЛИ

Леснодостъпни смукач и подкачваща помпа.



### СТОП КЛЮЧ С АВТОМАТИЧНО ВРЪЩАНЕ

Стоп ключът автоматично се връща в изходно положение, осигурявайки безпроблемно стартиране.



### X-TORQ® ДВИГАТЕЛ

Двигателят X-Torq® редуцира вредните емисии до 75% и намалява разхода на гориво до 20%.



### РАЗПОЛОЖЕНА ПОД ЪГЪЛ РЪКОХВАТКА

Разположена под ъгъл ръкохватка с удобни дръжки, осигуряващи отличен захват и удобна работна поза.

## Features

- Ергономичен самар Balance 35
- Подкачваща помпа за лесно стартиране
- Стоп ключ с автоматично връщане
- Многофункционалност благодарение на предпазителя Combi
- Висока ръкохватка за повече място за краката
- Лесен за употреба и поддържка стартер
- Ъглова предавка за моторна коса за постигане на най-добри резултати
- Регулируема ръкохватка за най-добър комфорт
- тримерна глава Tap 'n Go

## Technical data

Обем на цилиндъра	25,4 см <sup>3</sup>
Мощност	1 kW
Максимална скорост	8500 об/мин
Обем на бензиновия резервоар	0,51 л
Разход на гориво (g/KWh)	600 g/kWh
Скорост на празен ход	3000 об/мин
Свещ	NGK BPMR8Y
Разстояние между електродите на свещта	0,65 мм
Максимален въртящ момент	1,2 Nm/6000 об/мин
Скорост на включване на съединителя	4000 об/мин (±120 грм)
Вид масло	Husqvarna 2-дватактово или еквивалент при 50:1
Максимални обороти	6500 об/мин
Двигател	GZ26S
Основен модел	GZ26S16
Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка	2,1/2,3 м/сек <sup>2</sup>
Налягане на шума, усещано от оператора	93 dB(A)
Ниво на шума, гарантирано (LWA)	106 dB(A)
Предавателно число	13:19
Ъгъл на предавката	60 °
OEM Тримерна глава	T35 M10
OEM Диск	Grass 255-4
OEM Самар	Balance 35
Тегло (без режещи инструменти)	5,1 кг
Дължина на тръбата	1483 мм
Диаметър на тръбата	24 мм

### ARTICLES

966 77 68-01 All ex US50, T35 + Grass 255-4 (1")

