



535RX

Husqvarna 535RX е нова моторна коса в клас 35 куб. см., с отлична ергономия, предвидена за продължително и интензивно натоварване и с достатъчно мощност, за постигане на първокласни резултати.



X-TORQ® ДВИГАТЕЛ

Двигателят X-Torq® редуцира вредните емисии до 75% и намалява разхода на гориво до 20%.




BALANCE 35

Ергономичен самар, който равномерно разпределя тежестта между Вашите рамене, гърди и гръб.



ЛЕСНО СТАРТИРАНЕ

Подкачваща помпа на горивото за лесно стартиране.



СТОП КЛЮЧ С АВТОМАТИЧНО ВРЪЩАНЕ

Стоп ключът автоматично се връща в изходно положение, осигурявайки безпроблемно стартиране.

Features

- E-TECH® технология за редуциране на емисиите
- Многофункционалност благодарение на предпазителя Combi
- Удобни ръкохватки
- Висока ръкохватка за повече място за краката
- LowVib® система, която смекчава вибрациите
- Ъглова предавка за моторна коса за постигане на най-добри резултати
- Регулируема ръкохватка за най-добър комфорт
- тримерна глава Tap 'n Go
- Меки удобни ръкохватки
- Удобна ръкохватка
- Регулируема плочка на самара

Technical data

Обем на цилиндъра	34,6 см ³
Мощност	1,6 kW
Максимална скорост	8400 об/мин
Обем на бензиновия резервоар	0,6 л
Разход на гориво (g/kWh)	475 g/kWh
Консумация на гориво (тегло/час)	0,99 кг/ч
Скорост на празен ход	2800 об/мин
Свещ	Champion RCJ6Y
Разстояние между електродите на свещта	0,5 мм
Скорост на включване на съединителя	3600 об/мин (± 120 rpm)
Вид масло	Husqvarna 2-двухтактово или еквивалент при 50:1
Максимални обороти	8220 об/мин
Винт на изходящия вал	M12x1.75V
Тип на смазване	Минерална грес
Основен модел	H335RX
Вредни емисии (HC средно ниво)	31,31 g/kWh
Вредни емисии (CO средно ниво)	195,32 g/kWh
Вредни емисии (NOx средно ниво)	1,97 g/kWh
Еквивалентно ниво на вибрации (ahv, eq) лява / дясна ръкохватка	3,4/4,1 м/сек ²
Налягане на шума, усещано от оператора	95 dB(A)
Ниво на шума, гарантирано (LWA)	114 dB(A)
Предавателно число	1:1,4
Ъгъл на предавката	35 °
ОЕМ Тримерна глава	T35 M12
ОЕМ Диск	Multi 300-3
ОЕМ Самар	Balance 35
Тегло (без режещи инструменти)	6,1 кг
Дължина на тръбата	1483 мм
Диаметър на тръбата	28 мм

ARTICLES

966 62 88-01 T35 + Multi 300-3 (1"), All ex US50

