



372 XP® X-TORQ

Професионален моторен трион за сериозни натоварвания, оборудван с X-TORQ® двигател с по-малко вредни емисии и по-нисък разход на гориво. Картерът и коляновият вал са проектирани за работа в изключително тежки условия, а карбураторът разполага с анти-вибрационна система за намаляване на ефекта от високите обороти и силното натоварване. Моторният трион съчетава ниско тегло със сила, мощност и бързо ускорение за постигане на многофункционалност.



AIR INJECTION

Система за центробежно пречистване на въздуха, увеличаване на интервалите между почистванията на въздушния филтър и намаляване на износването.



X-TORQ®

Получавате ниска консумация на гориво и редуцирано ниво на вредни емисии, които отговарят на най-стриктните изисквания за опазване на околната среда.



ЛЕСНО СМАЗВАНЕ НА ВЕРИГАТА

С регулируемата маслена помпа лесно променяте количеството подавано масло в зависимост от нуждите си.



БЪРЗ ДЕМОНТАЖ НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР

Улеснен демонтаж и монтаж при почистване на въздушния филтър.

Features

- Бързо и лесно регулиране на веригата
- Магнезиев картер, изработен за професионална употреба
- Лесна поддръжка благодарение на заключването с щипки
- Максимална устойчивост за тежки приложения
- LowVib® система редуцираща вибрациите
- Smart Start® система за лесно стартиране
- Ергономична предна ръкохватка, разположена под ъгъл
- Увеличена безопасност благодарение на инерционната спирачка

Technical data

Обем на цилиндъра	70,7 см ³
Мощност	4,1 kW
Максимална скорост	10200 об/мин
Обем на бензиновия резервоар	0,77 л
Разход на гориво (g/KWh)	426 g/kWh
Скорост на празен ход	2700 об/мин
Свещ	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
Разстояние между електродите на свещта	0,5 мм
Максимален въртящ момент	3,8 Nm/6600 об/мин
Обем на маслениния резервоар	0,42 л
Вид на маслената помпа	Автоматичен
Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка	4/5,4 м/сек ²
Налягане на шума, усещано от оператора	110 dB(A)
Ниво на шума, гарантирано (LWA)	119 dB(A)
Стъпка на веригата	3/8"
Chain speed at 133% of maximum engine power speed	30,2 м/сек
Препоръчителна дължина на шината, мин. - макс.	41-71 см
Тегло (без режещи инструменти)	6,4 кг

ARTICLES

965 96 81-18 18" - SN - 3/8" - H42 - CE

