



455 Rancher

455 Rancher е предвиден за собственици на земя, които търсят мощен и високопроизводителен моторен трион, подходящ за изпълнение на задачи от многообразно естество, комбиниращ най-добрите характеристики на своите предшественици с отлична ергономичност и съвременни технологии.



X-TORQ®

Получавате ниска консумация на гориво и редуцирано ниво на вредни емисии, които отговарят на най-стриктните изисквания за опазване на околната среда.



БЪРЗ ДЕМОНТАЖ НА ВЪЗДУШНИЯ ФИЛТЪР

Улеснен демонтаж и монтаж при почистване на въздушния филтър.



КОМБИНИРАН КЛЮЧ СМУКАЧ/СТОП

Комбинираният ключ смукач/стоп улеснява стартирането и намалява вероятността за удавяне на двигателя.



AIR INJECTION

Система за центробежно пречистване на въздуха, увеличаване на интервалите между почистванията на въздушния филтър и намаляване на износването.

Features

- Бързо и лесно регулиране на веригата
- Максимална устойчивост за тежки приложения
- Ергономична предна ръкохватка, разположена под ъгъл
- LowVib® система редуцираща вибрациите
- Регулируема маслена помпа
- Насочваща мерна линия за поваляне
- Smart Start® система за лесно стартиране
- Подкачваща помпа за лесно стартиране
- Увеличена безопасност благодарение на инерционната спирачка

Technical data

Обем на цилиндъра	55,5 см ³
Мощност	2,6 kW
Максимална скорост	9000 об/мин
Обем на бензиновия резервоар	0,44 л
Разход на гориво (g/kWh)	407 g/kWh
Скорост на празен ход	2700 об/мин
Свещ	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
Разстояние между електродите на свещта	0,5 мм
Максимален въртящ момент	3,2 Nm/6600 об/мин
Обем на масления резервоар	0,32 л
Вид на маслената помпа	Автоматичен
Ниво на вибрация (ahv, eq) предна/задна ръкохватка	3,4/4,5 м/сек ²
Налягане на шума, усещано от оператора	104 dB(A)
Ниво на шума, гарантирано (LWA)	114 dB(A)
Стъпка на веригата	.325"
Chain speed at 133% of maximum engine power speed	26,6 м/сек
Препоръчителна дължина на шината, мин. - макс.	33-50 см
Тегло (без режещи инструменти)	5,8 кг

ARTICLES

965 03 01-18 18" SN - .325 - H25 - всички пазари

