

TKK

CLEAN PROTECT

ANTIDUST COAT

Средство за защита на бетонни и други минерални повърхности

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Antidust Coat е прозрачно защитно покритие за бетон и бетонни продукти, базирано на полимерна водна дисперсия и специални добавки.

Използваме го, за да защитим:

- шампован бетон,
- облицовъчни панели,
- стълбове,
- огради,
- открит инертен (промит) бетон,

срещу атмосферни влияния и механично износване.

Antidust Coat е особено препоръчително за защита на цветни декоративни продукти, тъй като освежава цветовия нюанс и придава блясък.

Той образува филм върху защитената повърхност, което го прави подходящ като защитно покритие срещу натрупване на прах и улеснява почистването.

ДЕЙСТВИЕ

Antidust Coat образува тънък, безцветен и лъскав филм върху защитената повърхност, който ефективно предпазва от попиване на вода и механично износване, като същевременно придава на повърхността по-добър външен вид.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Обявена стойност
Външен вид	Бяла течност
Плътност, 20 °C	прибл. 1 kg/L

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Приложение

Antidust Coat се нанася в един слой върху чисти и сухи бетонни повърхности с четка или пръскачка.

Подходящата температура на нанасяне е от +5 °C до +35 °C, оптимална от +15 °C до +25 °C.

Покритието не трябва да се нанася върху мокри или замръзнали повърхности.

Ако не искаме лъскава повърхност, продуктът може да се разрежда с вода в съотношение 1:0,5 - 0,8 [1 част Antidust Coat + 0,5 до 0,8 части вода].

Втвърдяване

Пряското покритие трябва да бъде защитено от слънце, дъжд и замръзване в продължение на  най-малко 24 часа или докато изсъхне.

Почистване на работните принадлежности

Използваните инструменти и работно оборудване трябва да се измият старателно с вода веднага след приключване на работата.

КОНСУМАЦИЯ

Разходът зависи от вида, порьозността и грапавостта на повърхността, която трябва да бъде защитена, и обикновено е:

прибл. 0,1 kg на 1 m² повърхност.

ОПАКОВКА

пластмасови бутилки 1 л, туби 5 л

СЪХРАНЕНИЕ

- Продуктът трябва да се съхранява в запечатана опаковка при температури между +5 °C и +35 °C. Трябва да го предпазим от повреди, замръзване и пряка слънчева светлина.
- Правилно съхраняваният продукт има срок на годност най-малко 1 година след датата на производство.
- Продуктът може да се използва и след датата на изтичане на срока на годност, но трябва да се проверят характеристиките, важни за предвидената употреба.

ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ И ЕКОЛОГИЯ

Не са необходими специални предпазни мерки при работа с антипрахово покритие. Спазвайте общите инструкции за работа с химикали: погрижете се за чистотата, не яжте, не пийте и не пушете по време на работа. След приключване на работата измийте ръцете си обилно с вода.

Повече информация за безопасната работа и изхвърлянето на продукта можете да намерите в информационния лист за безопасност, който се предоставя при поискване, както и от дилъра или дистрибутора, от който сте закупили продукта.


ВНИМАНИЕ

Инструкциите и препоръките са дадени въз основа на изследванията в нашите лаборатории и досегашния опит. Поради специфичните условия и начин на работа, препоръчваме предварителни тестове за всеки отделен случай на употреба.

Тъй като не можем да влияем на хода на работата, не можем да носим отговорност за нейното качество!



TKK d. o. o. · Сърпеница 1, 5224 Сърпеница, Словения
+386 [0] 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com



магазин
БАШ МАЙСТОРА[®]
професионални решения