

## De uitvinder van de dry cutter

### MAGPRO TP 2000 - 3 in 1 Auto Reverse



Machine geschikt voor gebruik van kernboren, spiraalboren en draadsnijden van M5 - M22, met omkeerfunctie van de bedieningshendel. Geen electronica ! 2-voudig versnellingsbak:

- Een modus voor draadsnijden met autoreverse
- Een modus voor kernboren en spiraalboren

Incl. quickwissel systeem voor snel, zonder gereedschap wisselen van toebehoren.

De perfecte machine voor draadsnijden van doorlopende en blinde gaten !

*Tapping- & Core Drilling Machine Fully mechanical tapping from M5 - M22 with automatic reversing controlled by crank motion.*

*No electronics ! Two-mode gearbox: • one mode for auto-reverse tapping and • one mode for annular cutters and twist drills Quick-release spindle for fast, tool-free switching of accessories.*

*The perfect machine for automatic tapping into blind holes !*

Universele opname voor draadsnijtaps M5 tot M22 (DIN, JIS, ISO)  
Universal adapter for taps M5 - M22 (DIN, JIS, ISO)

geleverd in een koffer  
delivery in suitcase



spiraalboren  
twist drilling



kernboren  
core drilling




incl. adapter, universele opname voor draadsnijtaps M5 tot M22 en quick wisselsysteem voor kernboren en spiraalboren (zonder draadsnijtaps)  
Incl. adapter, universal adapter for taps M5 up to M22 (DIN, JIS, ISO), quick release for core drills and twist drills (without cutting tools)

#### Technische gegevens

Motorvermogen:	1.100 W
Spanning:	230 V/50 Hz
Kernboren:	550 / 330 rpm (Onbelast- / belast toerental)
Spiraalboren:	550 / 330 rpm (Onbelast- / belast toerental)
Draadsnijden:	150 / 90 rpm (Onbelast- / belast toerental)
Draadsnijtaps:	Universele opname M5 tot M22 (DIN, JIS, ISO)
Gereedschapsopname:	Weldon 19 mm
Max. kernboren Ø x L:	35 x 50 mm
Max. spiraalboren Ø x L:	13 x 110 mm
Slag:	150 mm
Magneetkracht:	15.000 N
Magneetoppervlakte:	165 x 80 mm
Koelvloeistof:	geïntegreerd, automatisch
Netto gewicht:	13,7 kg

#### Specifications

Power input:	1.100 W
Voltage:	230 V/50 Hz
Core drilling:	550 / 330 rpm (no load / full load)
Twist drilling:	550 / 330 rpm (no load / full load)
Tapping:	150 / 90 rpm (no load / full load)
Shank for taps:	Universal adapter M5 - M22 (DIN, JIS, ISO)
Shank:	Weldon 19 mm
Max. Ø core drills x L:	35 x 50 mm
Max. Ø twist drills x L:	13 x 110 mm
Stroke:	150 mm
Magnetic adhesion:	15.000 N
Magnetic surface:	165 x 80 mm
Cooling system:	integrated, automatic
Net weight:	13,7 kg



Beschrijving	Art.-Nr.
MAGPRO TP2000 - in koffer met adapter, universele opname voor draadsnijtaps M5 tot M22 (DIN, JIS, ISO), quickwissel systeem voor kernboren en spiraalboren, zekerheidsketting en toebehoren	490190N
Optioneel: Draadsnijtaps afzonderlijk M5-M22 (per stuk)	490165M
High Performance Snijolie Spray voor optimale koeling en hoger snijvermogen (400 ml)	490020

Description	Reference
MAGPRO TP2000 - delivery in suitcase with adapter, universal adapter for taps M5 up to M22 (DIN, JIS, ISO), quick release for core drills and twist drills, safety chain and tools	490190N
Optional: Quick change inserts M5 - M22 (single)	490165M
High Performance Cutting Oil Spray for optimal cooling and higher cutting performance (400 ml)	490020

**MAGPRO Kernboortechneik - Precisie en degelijkheid voor een aantrekkelijke prijs**  
**MAGPRO Magnetic drills - Precision and reliability at an economical price**