

BLUFIXX®

РЕМОНТИРА:
ПЛАСТМАСА, ДЪРВО

РЕЗЕРВЕН ПЪЛНИТЕЛ
БЕЗ СВЕТОДИОД!

BLUFIXX® PW. Фотополимерен ремонтен гел за пластмаса и дърво.



1. Запълнете повредата на слоеве с гел.
Дебелина на слоя макс. 2 mm.



2. Втвърдявайте със светодиода 3 – 15 секунди.
Внимание: Гелът се втвърдява само на местата, до които достига светодиодната светлина.



3. По желание обработете допълнително.
Шлифовайте, лакирайте или полирайте.

Интелигентният помощник за бързи ремонти:

- Пълен контрол: до осветяването със светодиода гелът остава течен
- Не съдържа разтворители
- Устойчив на температури от -40 °C до +140 °C

Много добро сцепление върху:

пластмаса, като напр. ABS, PS, SAN, ASA, SB, PVC, CN, CAB, PC, меламинови смоли и усилен със стъклени влакна полиестери (не е подходящ за PP, PE, PTFE, POM, PMMA)
дървени материали

www.blufixx.com | facebook.com/blufixx

BLUFIXX® PW

Внимание: H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P312 При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар. P405 Да се съхранява под ключ.

Съдържа: Три (пропилен гликол) диакрилат, 1,6-Хександиол диакрилат; 2-пропенова киселина, 2-метил-, 2-хидроксиетил естер, фосфат и; 2-Хидроксиетил метакрилат.

Защитени права: EP 2 741 897 B1, DE 20 2013 001 058 U1, DE 40 2016 100 999, DE 40 2016 101 029

Съхранение: Пазете от топлина и пряка слънчева светлина.

Пълнител:

Съдържание 5 g | Срок на годност: 5 години след отваряне



Общо нетно тегло 5 g/4,6 ml