



210 Nm

Максимален затягащ момент

АКУМУЛАТОРЕН УДАРЕН ГАЙКОВЕРТ

DTW181

- ▶ Режим на автоматично спиране при развинтване
- ▶ Захват с 12,7 mm (1/2 ") четиристен и двигател BL38



12,7 mm (1/2") външен четиристен

Алуминиев корпус на ударния механизъм

2-степенна настройка на силата на удара



Оребрена гумена ръкохватка

Ниво на звукова налягане: 89 dB(A)
Ниво на звукова мощност: 100 dB(A)
Ниво на вибрации: 9 m/s²



Режим на автоматично спиране при развинтване
Спира в рамките на 0,2 s, след като болтът/гайката се разхлаби достатъчно.



Лек и компактен
Компактен корпус благодарение на двигателя BL38



Две LED работни лампи
С предварително включване и отложено изключване



АКСЕСОАРИ (продават се отделно)

Държач за крайници 1/2" към 1/4"
P-05941



Ремък за рамо
197941-0



Комплект скоба за окачване
197043-2



Модел	Батерия	Зарядно устр.	Куфар
DTW181Z	-	-	-
DTW181RFE	2xBL1830B	DC18RC	
DTW181RTJ	2xBL1850B	DC18RC	

Напрежение на батерията	18 V
Обороти на празен ход (степен 1./2.)	0 - 1300/2400 min ⁻¹
Удари в минута (степен 1./2.)	0 - 2000/3600 min ⁻¹
Макс. затягащ момент	210 Nm
Момент за разхлабване на гайки	330 Nm
Захват	12,7 mm (1/2") шестостен
Размери (Д × Ш × В)*	151×79×235 mm
Тегло (ЕРТА)*	1,5 kg

*С батерия BL1860B