

## Клеци за електрическа инсталация



13 81 200

Клеци черно атраментирани, Полирана глава, еднокомпонентни ръкохватки



13 82 200

Клеци черно атраментирани, Полирана глава, двукомпонентни ръкохватки



13 86 200

Хромирана челюст, двукомпонентни ръкохватки, VDE проверени

IEC 60900DIN EN 60900



13 91 200

Клеци черно атраментирани, Полирана глава, еднокомпонентни ръкохватки



13 92 200

Клещи черно агтраментирани, Полирана глава, двукомпонентни ръкохватки



13 96 200

Хромирана челюст, двукомпонентни ръкохватки, VDE проверени

IEC 60900/DIN EN 60900



- [Описание](#)
- [Приложение](#)
- Мултифункционални клещи за електрическа инсталация; за захващане на плосък и кръгъл материал, огъване, обрязване на мустаци, рязане на кабел, сваляне на изолация и кримпване на гилзи
- 6 функции в един инструмент
- гладки плъзгащи повърхности на върха за захващане без увреждане на отделни жички; профилирани повърхности на захващане и отвор за захващане на плосък и кръгъл материал
- характерен външен ръб на челюстта за обработка на скрити кутии и изрязване на мустаци на проходни отвори
- Сваляне изолация на кабели 0,7-1,5 мм<sup>2</sup> и 2,5 мм<sup>2</sup>
- Кримпгнездо за гилзи 0,5 - 2,5мм<sup>2</sup>
- Кабелна ножица (индуктивна закалка) за Cu -и Al кабели до 5 x 2,5 мм<sup>2</sup> или Ø 15 мм
- захващате, без да отваряте напълно клещите (интелигентен задържащ механизъм при версията с пружина за отваряне). Резецът остава затворен и защитен
- Компактна форма за трудно достъпни места
- Шарнир на винт за прецизен и стабилен ход на инструмента
- специална инструментална стомана със специално качество, кована, закалена в масло

Модел 13 91 200 :

- активираният блокиращ палец държи резците затворени, докато останалите функции

остават запазени


- с интелигентен механизъм за задържане може да се „хваща“, без да се отварят клещите. Резецът остава затворен и защитен.

Модел 13 92 200 :

- активираният блокиращ палец държи резците затворени, докато останалите функции остават запазени
- с интелигентен механизъм за задържане може да се „хваща“, без да се отварят клещите. Резецът остава затворен и защитен.

Модел 13 96 200 :

- активираният блокиращ палец държи резците затворени, докато останалите функции остават запазени
- с интелигентен механизъм за задържане може да се „хваща“, без да се отварят клещите. Резецът остава затворен и защитен.



номер	4003773-	Ø		единични проводници		mm <sup>2</sup>	mm	g
		mm	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>			
13 81 200	075240	15,00	50,00	0,75 - 1,5 + 2,5		0,5 - 2,5	200	265
13 82 200	075080	15,00	50,00	0,75 - 1,5 + 2,5		0,5 - 2,5	200	280
13 86 200	075097	15,00	50,00	0,75 - 1,5 + 2,5		0,5 - 2,5	200	280
13 91 200	075257	15,00	50,00	0,75 - 1,5 + 2,5		0,5 - 2,5	200	265

Запазено право за технически изменения и несъответствия

