

АКУМУЛАТОРНО РЕНДЕ

DKP181

Количество работа

46 m

(Дълбочина на рендосване 2 mm / мека дървесина / батерия 5,0 Ah)



- ▶ Ляво или дясно изхвърляне на стърготини
- ▶ Може да се използва с прахосмукачка или торба за прах



Порт за AWS адаптер
Възможно е инсталиране на Bluetooth адаптер за безжично управление на прахосмукачка


Регулираща ръкохватка
За прецизна настройка на дълбочината на рендосване



Здрав държач на барабана/вала благодарение на стабилния корпус от алуминиева сплав

Предна основа с 3 канала за скосяване на ръбове

«U»
Ниво на звуково налягане: 84 dB(A)
Ниво на звукова мощност: 95 dB(A)
Ниво на вибрации: 5 m/s²



Модел	Цена
DKP181	

*Препоръчителни цени на дребно с ДДС



ADT – технология за автоматично управление на въртящия момент
Авт. промена скоростта на рязане в зависимост от натоварването, осигуряващи оптимална работа.

Три канала за скосяване на ръбове
Лесно скосяване на ръбове чрез поставяне на ръба на детайла в канала.

Краче на основата
Предпазва детайла/ножа от повреда, когато барабанът все още не е спрял напълно при изключване на електроинструмента.

XPT AWS ADT BL MOTOR **18V LITHIUM-ION**

Акcesoари (доставени с продукта)

Страничен водач 191C23-8	
Калибратор за ножа 123062-2	
Водач за дълбочина 342390-8	

Акcesoари (продават се отделно)

Водач за скосяване на ръбове 191C22-0	
Коляно 191C20-4	
Торба за прах 191C21-2	
Подложка за ножа A-86175	
HM нож за ренде / HSS нож за ренде D-07967 / D-16346	

Спецификации

Напрежение на батерията	18 V
Обороти на празен ход	12 000 min ⁻¹
Ширина/дълбочина на рендосване	82/3 mm
Капацитет за изрязване на фалц	25 mm
Размери (Д x Ш x В)*	366 x 156 x 160 mm
Тегло (ЕПТА)*	3,6 kg

* С батерия BL1860B