

АКУМУЛАТОРЕН ЪГЛОШЛАЙФ

DGA519

Компактен и  
ергономичен  
за лесна употреба

- ▶ Механизъм X-LOCK за смяна на диска без инструменти
- ▶ Безчетковият двигател използва енергията ефективно, като регулира въртящия момент и оборотите според текущите работни условия

BL  
MOTOR

(BRAKE)

X-LOCK

AFT

ADT

XPT

18V

LITHIUM-ION



Меката ръкохватка осигурява по-голям комфорт при работа

Лост X-LOCK

Голям лопатков спусък за лесна и безопасна работа

Бързо и лесно регулиране на ъгъла на предпазителя за диска и монтиране/демнтиране на предпазителя без инструменти

Акcesoари (продават се отделно)

Шлайфащ диск INOX  
E-00402 - 125 mm/6 mm



Режещи диск INOX  
E-00418 - 125 mm/1,2 mm



Механизъм X-LOCK

- > Монтиране/демнтиране на дискове X-LOCK без инструменти.
- > По-бърза смяна на диска в сравнение с традиционните системи за монтиране на диска
- > Предотвратява презатягане и разхлабване на дисковете



Ниво на звуково налягане: 80 dB(A)  
Ниво на вибрации: 5,5 m/s<sup>2</sup>

| Модел  | Цена |
|--------|------|
| DGA519 |      |

\*Препоръчителни цени на дребно с ДДС



Лост за освобождаване на диска  
Лесно сваляне на диска X-LOCK  
просто чрез издърпване на лоста.



Индикатор за батерията  
Показва нивото на зарядка  
на батерията, прегряване и  
претоварване.



Регулиране на оборотите.  
Регулаторът за оборотите (3000 –  
8500 min<sup>-1</sup>) позволява на потребителя  
да задава оборотите за текущата  
задача.

Спецификации

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Напрежение на батерията  | 18 V                        |
| Обороти на празен ход    | 3000-8500 min <sup>-1</sup> |
| Диаметър на диска/отвора | 125/22,23 mm                |
| Размери (Д x Ш x В)*     | 396 x 140 x 147 mm          |
| Тегло (EPTA)*            | 3,1 kg                      |

\* С батерия BL1860B