

## HP001GD201

Напрежение:	40 V max - XGT
Капацитет на батерията:	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Об. на пр. ход / ниски:	0 - 650min <sup>-1</sup>
Об. на пр. ход / високи:	0 - 2.600min <sup>-1</sup>
Удари в минута, 1 скорост:	0 - 9.750min <sup>-1</sup>
Удари в минута, 2 скорост:	0 - 39.000min <sup>-1</sup>
Патронник:	1,5 - 13mm
Макс. ø - стомана:	20mm
Макс. ø - дърво:	76mm
Макс. ø - бетон:	20mm
Степени върт. момент:	1 - 10Nm
Макс. въртящ момент/твърд:	140Nm
Макс. въртящ момент/мек:	68Nm
Шум: звуково налягане:	85dB(A)
Шум: звукова мощност:	96dB(A)
Шум: отклонение:	3dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	6,0m/s <sup>2</sup>
Вибрации: пробиване в метал:	2,5m/s <sup>2</sup>
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s <sup>2</sup>
Размери (Д x Ш x В):	182 x 86 x 282mm
Тегло (ЕРТА):	3,0kg
Зарядно устройство:	DC40RA
Акумулаторна батерия :	2 x BL4040

## Акумулаторен ударен винтоверт



- Удобен пусков ключ с регулиране на оборотите.
- Електронен съединител.
- Maximum tightening torque 140 Nm

- Excellent performance in continuous heavy duty applications
- Jog dial for easy adjustment of fastening torque and digital display
- Вградена светодиодна подсветка с функция за допълнително осветяване.