

UNIVERSAL

СТРОИТЕЛНО ЛЕПИЛО ЗА ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Строително лепило на основата на синтетична смола с отлична адхезия към повечето строителни материали: бетон, тухла, дърво, стъкло, керамика, гипсокартон, метал и определени видове пластмаси.

СВОЙСТВА

- Бързо залепване.
- За външна и вътрешна употреба.
- За порести и непорести материали.
- Замества пирони и винтове.
- Лесно нанасяне.
- След втвърдяване постига отлични механични свойства.
- UV-устойчиво.
- Устойчиво на атмосферни влияния и стареене.
- Не причинява корозия.
- Силно и трайно сцепление.
- Добра способност за запълване.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Използва се за залепване на декоративни панели, дървени и метални елементи, кабелни канали, подови и стенни плочки и декоративни лайсни.
- Не е подходящо за залепване на EPS и XPS.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Прясна маса

Основа:	синтетична смола и органичен разтворител
Външен вид:	бежова паста
Плътност:	1290 ± 60 кг/м ³
Време за образуване на кожа при 23 °C / 50 % RH	≈ 15 мин
Време за втвърдяване при 23 °C / 50 % RH	около 3 мм/ден
Температура на приложение:	от +10 °C до +30 °C

Втвърдена маса

Якост на срязване [EN 205]	4,0 MPa
Температурна устойчивост:	от -15 °C до +80 °C

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Повърхностите трябва да са здрави, чисти и без прах и мазнини.
- Отрежете флакона отгоре по резбата и завийте накрайника, който косо се отрязва според желаната дебелина на нанасяне.
- Нанесете лепилото на точки или линии върху една от залепващите повърхности и след това притиснете двете повърхности за залепване.
- При необходимост закрепете по-тежки части допълнително механично за 24 часа.
- Прясното лепило се почиства с алифатен разтворител, а втвърденото – механично.
- След употреба почистете прясната маса и инструментите с вода, а втвърденото лепило – с вода или механично.

ОПАКОВКА

- Картуш 300 мл.



СЪХРАНЕНИЕ НА СКЛАД

15 месеца в сухо, хладно помещение при температура до 25 °C, в затворена оригинална опаковка.

ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ Допълнителна информация за безопасността, указания за безопасно манипулиране и личните предпазни средства, както и информация относно депонирането на отпадъците ще намерите в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност се предоставя по заявка. Копие можете да получите и от търговския представител на ТКК.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указанията са изготвени на базата на нашите проучвания и опит; въпреки това, поради специфичните условия и методи на работа ви препоръчваме да направите тестове за всеки случай на употреба.

МАГАЗИН МАЙСТОРА
БАШ МАЙСТОРА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ