





## BP 2 Cistern

BP 2 за цистерни със здрав корпус от благородна стомана е идеалната напорна потопяема помпа за напояване на градината с дъждовна вода от цистерна. Вкл. комплект за свързване на маркуч и поплавъчен прекъсвач.



**1** Корпусът на помпата, щуцерите на резбата и дръжката за носене са от благородна стомана

- По-дълга продължителност на експлоатационния живот и удароустойчивост и лесна употреба.

**2** Включително съединителен елемент за помпата и обратен клапан

- Бързо свързване на 3/4" - и 1" - маркучи към помпата.

**3** Интегриран предфилтър

- Защишава помпата срещу замърсяване и увеличава и така удължава продължителността на експлоатационния живот и безопасността при употреба.

**4** Поплавъчен прекъсвач с кабелно фиксиране

- Защита срещу сух ход с лесно регулиране на нивото на включване.



### BP 2 Cistern

- Корпус на помпата, резбови съединители и удобна дръжка за носене от неръждаема стомана
- 3/4" и 1" свързващ елемент за маркуч, включително възвратен клапан и скоба за маркуч
- Превключвател поплавок с гъвкаво регулируемо ниво на превключване

#### Технически данни

№ за поръчка EUI 1.645-420.0

4039784873292

Максимална мощност на двигателя	W	800
Максимален дебит	l/h	5700
Максимална височина на работа/налягане	m / bar	32 / 3,2
Максимална дълбочина на потапяне	m	7
Максимална температура на работа	°C	35
Тегло без аксесоари	kg	9,91
Размери (Д x Ш x В)	mm	130 x 130 x 475
Свързваща резба		G1
Свързващ кабел	m	H07RN-F / 10
Напрежение	V	230
Честота	Hz	50

#### Оборудване

Интегриран обратен клапан	■
Корпусът на помпата и щуцерите на резбата са от благородна стомана	■
Свързващ маркуч в 1", 3/4" с скоба за маркуч	■
Поплавъчен прекъсвач	■
Издръжлива дръжка за носене от благородна стомана	■
Интегриран предфилтър	■
Лесно определяне на нивото на включване	■

■ Включени в комплекта



	Артикул н-р	Цена	
<b>Други</b>			
Поплавъчен прекъсвач	1 6.997-356.0		Поплавъчният прекъсвач автоматично включва и изключва помпата в зависимост от нивото на водата. ■
<b>Адаптери / връзки</b>			
Присъединителен накрайник на помпата, вкл. обратен клапан, малък	2 6.997-359.0		Присъединителният накрайник на помпата с обратен клапан служи за устойчиво на вакуум съединение на смукателните маркучи към помпата (напр. градински помпи, сградни водопроводни помпени инсталации и хидрофори). ■
Адапторна връзка	3 6.997-473.0		С помощта на адаптера за свързване помпа с вътрешна резба може да бъде свързана бързо и безопасно към водна връзка. ■
Комплект за свързване на маркучи	4 6.997-358.0		Присъединителен комплект за свързване на маркучи за вода към градински помпи, домашни помпи за високо налягане. За лесно свързване и перфектно съединяване на маркуча и помпата. □
Присъединителен комплект Premium	5 6.997-340.0		Присъединителен комплект за свързване на маркучи за вода към градински помпи, хидрофори и сградни водопроводни помпени системи. За лесно свързване и перфектно съединяване на маркуча и помпата. □
Двупътен адаптер за свързване на помпи, G1	6 6.997-474.0		С помощта на адаптера за двупътна връзка, помпа с вътрешна резба може да се свърже бързо и безопасно към две водни връзки. □

Включени в комплекта  
  Налични аксесоари

