



FloorPro Универсален почистващ препарат RM 754

Високоэффективен препарат за лесно отстраняване на восъчни и полимерни покрития на водоустойчиви подове (вкл. чувствителни към алкали). Не се изисква изплакване.



Характеристики

- мощен препарат за основно почистване и отстраняване на защитни слоеве и замърсявания
- отстранява най-здравите восъчни и полимерни напластявания
- Разтваря масла, мазнини и минерални замърсявания
- Универсално приложение
- широк спектър на приложение: за всички водоустойчиви, чувствителни на алкали (напр. линолеум) и устойчиви на алкали (напр. PVC) настилки
- щади материала
- ниско ниво на рН в разтвора
- не е необходимо изплакване
- подходящ също и за междинно почистване
- висока сигурност и удобство при приложението
- приятен и свеж цитрусов аромат
- Формула с ниска пенливост

Възможности за употреба

- Подпочистващи машини
- Еднодискови машини
- Мокро / сухо смучачки
- Ръчно

Количество опаковка

10 l

Номер на част

6.295-811.0

Ниво на рН

10.5

В концентрата



Приложение:

Основно почистване (замърсявания)

- Големите замърсявания се отстраняват чрез измитане.
- Метачно-смучешата машина или едnodисковата машина се оборудва със съответната дискова четка/валяк/пад и изсмукващи ленти.
- Препаратът се разрежда с чиста вода според предписанието.
- Препаратът се нанася равномерно върху повърхността (при възможност с помощта на четката/валяка/подложката).
- Оставете да подейства.
- Време на действие 1-10 мин., според степента на замърсяване.
- Площта се обработва с машината и съответния аксесоар.
- Мръзната вода се изсмуква от повърхността.
- Остатъците от мръсотия и препарат се отстраняват изцяло с чиста вода (при ниска концентрация е достатъчно само влажно почистване, при висока - изплакване с чиста вода и изсмукване на водата).

Основно почистване (защитни наслоявания)

- Големите замърсявания се отстраняват чрез измитане.
- Метачно-смучешата машина или едnodисковата машина се оборудва със съответната дискова четка/валяк/пад и изсмукващи ленти.
- Препаратът се разрежда с чиста вода според предписанието.
- Препаратът се нанася равномерно върху повърхността (при възможност с помощта на четката/валяка/подложката).
- Оставете да подейства.
- Време за действие 5-10 мин. според дебелината на защитния слой.
- Площта се обработва с машината и съответния аксесоар.
- Недостъпните места да се третира на ръка.
- Мръзната вода се изсмуква от повърхността.
- Остатъците от мръсотия и препарат се отстраняват изцяло с чиста вода (при ниска концентрация е достатъчно само влажно почистване, при висока - изплакване с чиста вода и изсмукване на водата).

Междинно почистване

- Големите замърсявания се отстраняват чрез измитане.
- На подпочистващата машина се поставя съответната четка/валяк/пад, при необходимост изсмукващи ленти.
- Препаратът се разрежда с чиста вода според предписанието.
- Повърхността се почиства и изсмуква в един работен процес.

Дозирание и продуктивност:

Съдържание:	Тип почистване:	Предварително смесване:	Дозирание:	Замърсяване:	Продуктивност:
1000 ml	Основно почистване (защитни наслоявания)		15-50 %	средно силен	30-50 m ²
1000 ml	Основно почистване (замърсявания)		10-20 %	средно силен	50-200 m ²
1000 ml	Междинно почистване		1-3 %	леко	2500 m ²

Моля, свържете се с нас за повече информация:

Съвети за обработката:

- На незабележимо място да се направи тест на настилката към препаратата.
- Да не се прилага върху дърво или незапечатан паркет.
- Да не се използва върху чувствителни на разреждатели настилки (напр. асфалт).
- Почистващият разтвор да не се оставя да изсъхне.
- Да се съхранява на защитено от замръзване място.
- Да се съхранява само в оригиналната опаковка при температура между -5 и +30 °C.
- Използваните за почистването уреди също да се почистят накрая.

Други информационни материали:

- Информационен лист за безопасност (MSDS)
- Кратко ръководство
- Доклад на FIGR (Forschungs- und Prüfinstitut für Facility Management GmbH)