

## Интензивен препарат за основно почистване Extra RM 752 ASF

Отстраняване на защитни филми



### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това е само кратка инструкция! Преди използване на почистващия препарат прочетете указанията за продукта и спазвайте указанията за безопасност на етикета на продукта. Спазвайте инструкцията за дозиране на етикета на продукта.

При пренебрегване на указанията за безопасност могат да възникнат повреди по обекта на почистване и опасности за околната среда и за други лица.




## Подготовка

**1**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	
			<p><b>A</b> Определяне на настилката (напр. тест с кламер). Използвайте интензивния препарат за основно почистване само върху алкално не чувствителни настилки (напр. PVC / PUR).</p> <p><b>B</b> Изберете и подгответе машина и принадлежности, подходящи за подовата настилка.</p> <p><b>C</b> Дозирайте препарата за основно почистване в зависимост от дебелината на защитния филм за отстраняване (ок. 20-30%, максимум 50%).</p>




## Отделяне на защитния филм

**2**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	
			<p><b>A</b> Нанесете разтвор за основно почистване, не изсмукувайте.</p> <p><b>B</b> Оставете разтвора за основно почистване да подейства в зависимост от дебелината на защитния филм за отстраняване (ок. 5-10 минути).</p> <p><b>C</b> След времето за въздействие обработете механично подовата настилка, накрая изсмучете замърсения разтвор.</p>

## Отстранете остатъците

**3**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	
			<p><b>A</b> Допълнително почистете подовата настилка с чиста вода, докато бъдат отстранени всички остатъци от почистващи препарати и остатъци от замърсявания.</p> <p><b>B</b> Проверете pH-стойността. Повтаряйте допълнителното почистване, докато достигнете pH-стойност от 7-8,5.</p> <p><b>C</b> Преди полагане на ново покритие подовата настилка трябва да е суха и обезпършена.</p>

### ⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност за увреждане поради почистващите препарати! След работа старателно почистете принадлежностите, работните материали и машините.

## Интензивен препарат за основно почистване Extra RM 752 ASF

Отстраняване на замърсявания



### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това е само кратка инструкция! Преди използване на почистващия препарат прочетете указанията за продукта и спазвайте указанията за безопасност на етикета на продукта. Спазвайте инструкцията за дозиране на етикета на продукта.

При пренебрегване на указанията за безопасност могат да възникнат повреди по обекта на почистване и опасности за околната среда и за други лица.

## Подготовка

1

A



B



C



- A Определяне на настилката (напр. тест с кламер). Използвайте интензивния препарат за основно почистване само върху алкално не чувствителни настилки (напр. PVC / PUR).
- B Изберете и подгответе машина и принадлежности, подходящи за подовата настилка.
- C Дозирайте препарата за основно почистване в зависимост от дебелината на замърсяването за отстраняване (ок. 5-20%).


## Основно почистване

2

A



B



C



- A Нанесете разтвор за основно почистване, не изсмукавайте.
- B Оставете разтвора за основно почистване да действа в зависимост от дебелината на замърсяването (ок. 2-5 минути).
- C Почистете подовата настилка с почистващия уред. Изсмучете замърсения разтвор.

### Указание

Опасност от отделяне на защитни филми при твърде силно дозиране и/или твърде дълго време за въздействие

## Отстранете остатъците

3

A



B



- A Допълнително почистете подовата настилка с чиста вода, докато бъдат отстранени всички остатъци от почистващи препарати и остатъци от замърсявания.
- B Преди полагане на ново покритие подовата настилка трябва да е суха и обезпращена, рН-стойността трябва да възлиза на 7-8,5.

### ⚠ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Опасност за увреждане поради почистващите препарати! След работа старателно почистете принадлежностите, работните материали и машините.