



## FloorPro Препарат за основно почистване, киселина RM 751

Препарат за основно почистване за подопочистващи машини. С висока киселинност. Премахва мощно циментов филм и отлагания от варовик и ръжда. Отличен за почистване на строителни обекти.



### Характеристики

- мощен препарат за основно почистване за всички устойчиви на киселини твърди подове
- отстранява силни замърсявания от котлен камък, ръжда, мазнини и белтъчини
- премахва циментов воал
- Слабо разпенване
- с интегрирана защита срещу корозия
- без солна и фосфорна киселина
- Сепарира бързо мазнини и вода
- Без NTA

### Възможности за употреба

- Подопочистващи машини
- Ръчно

Количество опаковка	Номер на част
2.5 l	6.295-586.0
10 l	6.295-129.0

### Ниво на pH



## Приложение:

### Подопочистващи машини - основно почистване

- На подопочистващата машина се поставя съответната четка/валяк/пад, при необходимост изсмукващи ленти.
- Препаратурт да се дозира и да се разтвори с чиста вода.
- Съществуващите циментови фигу следва да се полеят старателно.
- Препаратурт се нанася равномерно върху повърхността (при възможност с помощта на четката/валяка/подложката).
- Оставете да действа.
- Време за действие: 1-5 мин., според степента на замърсяване.
- Замърсяванията се изсмукват от повърхността в припокриващи се ивици.
- Изплаквате обилно с чиста вода и абсорбирайте водата докато останците от мръсотия и почистващ препарат се отстранят.

### Подопочистващи машини - междуенно почистване

- Големите замърсявания се отстраняват чрез измитане.
- Препаратурт да се дозира и да се разтвори с чиста вода.
- При машини със система DOSE дозирането се настройва на машината.
- Повърхността се почиства и изсмуква в един работен процес.

### Ръчно

- Големите замърсявания се отстраняват чрез измитане.
- Препаратурт да се дозира и да се разтвори с чиста вода.
- Площта се почиства на ръка.

## Съвети за обработката:

- В помещения с хранителни продукти да се изплакне основно с питейна вода.
- На незабележимо място да се направи тест на настилката към препарата.
- Да не се прилага върху полиран мрамор или чувствителни на киселини материали.
- Почистващият разтвор да не се оставя да изсъхне.
- Да се съхранява на защитено от замръзване място.

## Други информационни материали:

- Информационен лист за безопасност (MSDS)

## Дозиране и продуктивност:

Съдържание:	Тип почистване:	Предварително смесване:	Дозиране:	Замърсяване:	Продуктивност:
1000 ml	Основно почистване		5-25 %	силно	370 m <sup>2</sup>
1000 ml	Междинно почистване		1-5 %	средно	2440 m <sup>2</sup>
1000 ml	Ръчно		0.5-1 %	леко	m <sup>2</sup>

Моля, свържете се с нас за повече информация: