



Абрихт-щрайхмус 2800W 260мм METABO HC 260 C - 2,8 DNB 400 V

- Лесно, без инструменти преобразуване от абрихт на щрайхмус
- Стабилен редуктор за равномерно подаване на детайла
- Изработен от масивен, износоустойчив чугун плот на щрайхмуса
- Удобно регулиране на височината с ръкохватка
- Двустранно заточени ножове за по-дълъг живот
- Наклоняем упор 90°-45°
- Мощен универсален мотор за добро подаване и равномерна обработка
- Тих индукционен мотор, здрав и без нужда от поддръжка
- Защита от повторно включване: предотвратява от самоволно включване след спиране на тока
- Мощен трифазен мотор с висок въртящ момент

Кат. номер	0114026100
EAN код	4003665436265
Размери	1110 x 620 x 960 mm
Плотове на абрихта L x B	1040 x 260 mm
Дебелина на стружката (абрихт)	0 - 3 mm
Дебелина на рендосване	0 - 3 mm
Материал на плотовете	Алуминиева отливка
Материал на масата	чугун
Маса L x B	400 x 260 mm
Просвет височина/широчина	160 / 260 mm
Скорост на подаване	5 m/min
Диаметър на ножовия вал	63 mm
Брой на ножовете	2
Обороти на ножовия вал	6500 /min
Номинална мощност	2800 W
Отдавана мощност	2000 W
Тегло	71 kg

Окомплектовка:

вградени сменяеми ножове, къс, завъртащ се упор, фуния за изхвърляне на стружки, избутвач, адаптор за прахоулавяне



Technical data

Characteristics

Rated input power	1500 W
Output power	840 W
Maximum cutting depth at 90°	66 mm / 2 5/8 "
Maximum cutting depth at 45°	47 mm / 1 7/8 "
Max. cutting depth with guide rail	61 mm / 2 13/32 "
Saw blade Ø x bore	190 x 30 mm // 7 1/2 x 1 3/16 "
Swivel range from / to:	0 / + 47 °
No-load speed	5000 rpm
Revolutions at rated load	3800 rpm
Max. cutting speed	50 m/s
Weight (without power cable)	4.9 kg / 10.8 lbs
Cable length	4 m / 13 ft

Noise emission

Sound pressure level	95 dB(A)
Sound power level (LwA)	106 dB(A)
Uncertainty of measurement K	3 dB(A)

Scope of delivery

Carbide circular saw blade (24 teeth)
Parallel guide
Hexagonal wrench

