



Герунг циркуляр с изтегляне $\varnothing 254\text{mm}$ 1800W METABO KGS 254 I Plus

- Максимална гъвкавост чрез двустранно въртящ се плот и двустранно наклоняща се режеща глава
- Тих индукционен мотор с моторна спирачка и защита от претоварване - необслужваем и надежден
- Функция изтегляне за широки детайли
- Лесен транспорт благодарение на ергономично проектираните дръжки и блокировка на главата
- Оптимално прахоулавяне чрез втора точка на изсмукване директно в зоната на рязане
- Metabo Quick смяна на ножчето без инструмент
- Плавен старт за дълъг живот на мотора и редуктора
- Бърза и прецизна настройка на най-често използваните ъгли посредством фиксирани точки
- Високи, подвижни упори за безопасна работа
- Стяга за сигурно фиксиране на детайла отгоре или отпред
- Интегрирани изтеглящи се уширения на плота, изработени от лят под налягане алуминий
- Дълбочинен упор за лесна направа на жлеbove
- Всички функционални елементи и скали са с добра видимост и лесно обслужваеми

Кат. номер	0102540200
EAN код	4003665505619
Размери	930 x 690 x 590 mm
Макс. широчина на рязане 90°/45°	305 / 214 mm
Макс. дълбочина на рязане 90°/45°	90 / 54 mm
Капацитет на рязане 90°/90°	305 x 90 mm
Капацитет на рязане 45°/45°	214 x 54 mm
Завъртане на плота ляво/дясно	47 / 60 °
Наклоняне на диска ляво/дясно	46 / 22.5 °
Циркулярен диск	254 x 30 mm
Номинална мощност	1800 W
Номинална мощност S6 20%	1800 W
Обороти на празен ход	4650 /min
Обороти под товар	4650 /min
Скорост на рязане	62 m/s
Тегло	37.4 kg
Дължина на кабела	2.2 m

Окомплектовка:

твърдосплавен циркулярен диск (60 зъба), 2 бр. интегрирани уширения на плота, стяга, адаптор 35/58mm 630316000

Technical data

Characteristics

Rated input power	1500 W
Output power	840 W
Maximum cutting depth at 90°	66 mm / 2 5/8 "
Maximum cutting depth at 45°	47 mm / 1 7/8 "
Max. cutting depth with guide rail	61 mm / 2 13/32 "
Saw blade Ø x bore	190 x 30 mm // 7 1/2 x 1 3/16 "
Swivel range from / to:	0 / + 47 °
No-load speed	5000 rpm
Revolutions at rated load	3800 rpm
Max. cutting speed	50 m/s
Weight (without power cable)	4.9 kg / 10.8 lbs
Cable length	4 m / 13 ft

Noise emission

Sound pressure level	95 dB(A)
Sound power level (LwA)	106 dB(A)
Uncertainty of measurement K	3 dB(A)

Scope of delivery

Carbide circular saw blade (24 teeth)
Parallel guide
Hexagonal wrench

