

# Electropalan pentru șantier

## ET 150 NEO

Cadru telescopic 720 mm - 1120 mm




**CADOU!**

Husă de protecție pentru electropalan.



### Echipare standard

- ✓ Manetă ajustare poziție de lucru
- ✓ Stecher priza cu protecție IP67
- ✓ Sistem culisare cu sină pentru transport sarcină
- ✓ Limitator înaltime de ridicare
- ✓ Telecomandă IP65 cu 3 butoane
- ✓ Motor cu frana magnetica
- ✓ Consola poate fi extinsă până la 1.120 mm
- ✓ Husă de protecție pentru electropalan



150 kg



30 m/min



40 m

Sarcină max.	150 kg
Viteză de ridicare	30 m/min.
Înălțime max.	40 m
Diametru cablu	4 mm
Lungime cablu	41 m
Voltaj motor	230V
Frecvență motor	50 Hz
Putere motor	0.80 kW
rotații motor	1380 rpm
Amperaj	7.1 A
Greutate	48kg
Zgomot la operator	<72 dB
Dimensiuni L/l/h (mm)	330/770(1170)/520



Reductor în baie de ulei - oferă o viață îndelungată, funcționare cu o silențiozitate mărită, asigură o coborâre a materialelor constantă.



Limitator de siguranță ce previne balansarea laterală și opritor pentru limită superioară.



Dispozitiv de siguranță ce previne rotațiile necontrolate care pot apărea în timpul funcționării.



Bobină cu cablul înfășurat de 2 ori pentru o siguranță mărită.

Distribuitor local

# Electropalan pentru șantier

## ET 150 NEO

Mod ambalare și  
transport



### OPTIONALE:

**NOU!**

KIT ARGO pentru ridicare  
electropalan



Suport pentru ridicare  
schele clasice



Suport pentru 2  
sau 4 recipiente



Benă pentru material  
45 l, 90 l sau 120 l



Distribuitor local