

# Electropalan pentru șantier

## ET 300 NEO



Asigură fiabilitate și durabilitate maxime. Motoreductorul este construit cu roți dințate elicoidale din oțel, în baie de ulei.

### Echipe standard

- ✓ Motor electric monofazat 230V/50Hz
- ✓ Stecher priza cu protecție IP67
- ✓ Cadru cu 4 roți din aluminiu
- ✓ Limitator înaltime de ridicare
- ✓ Telecomandă IP65 cu 3 butoane, lungime cablu 1,5 m
- ✓ Frână de poziționare
- ✓ Motor cu frana magnetica
- ✓ Husă de protecție pentru electropalan

### CADOU!

Husă de protecție pentru electropalan.



Sarcină max.	300 kg
Viteză de ridicare	19 m/min.
Înălțime max.	30 m
Diametru cablu	5 mm
Lungime cablu	31 m
Voltaj motor	230V
Frecvență motor	50 Hz
Putere motor	1.1 kW
Rotații motor	1320 rpm
Amperaj	12 (18) A
Greutate	50kg
Zgomot la operator	<72 dB
Dimensiuni L/l/h (mm)	330/780(1170)/380



Reductor în baie de ulei - oferă o viață îndelungată, funcționare cu o silențiozitate mărită, asigură o coborâre a materialelor constantă.



Limitator de siguranță ce previne balansarea laterală și opritor pentru limită superioară.



Dispozitiv de siguranță ce previne rotațiile necontrolate care pot apărea în timpul funcționării.



Bobină cu cablul înfășurat de 2 ori pentru o siguranță mărită.

Distribuitor local

# Electropalan pentru șantier

## ET 300 NEO

Mod ambalare și  
transport



### OPTIONALE:

**NOU!**

KIT ARGO pentru ridicare  
electropalan



Benă pentru material  
45 l, 90 l sau 120 l



Suport prindere universala maxim 300Kg  
*\*fara containere contragreutate/protectie  
pentru picioare*



Suport pentru ridicare  
schele clasice



Suport pentru 2 sau 4 recipiente



Distribuitor local