

0. Rukavice zůstaly pod limitem minimálních požadavků na příslušné jednotlivé nebezpečí! Produkt odpovídá požadavkům Nařízení o osobních ochranných prostředcích 2016/425.

Produkt byl vyvinut pro speciální účely.

1. **Použití**
Rukavice nepoužívejte v blízkosti rozbitých částí stroje (brusné kotouče, vrtáky apod.). Nebezpečí zamoření!

Použití těchto rukavic je napříklád při stavebních pracích nebo při práci se dřevem, většinou použít těchto rukavic je uvedeno na www.milwaukeeeurope.com.

2. **Ukládání**
Ukládejte Rukavice ukládejte v originálním balení, v běžných teplotních a vlhkostních podmínkách na suché, zastřešené a větrané místo.




Pracovní rukavice se mohou používat až 5 let po vyšetřném datu jejich výroby. Životnost pracovních rukavic závisí na jejich stupni používání a oěhu.

Teplota uskladnění: -5°C -35°C

Skladovací vlhkost: 20%-75%

3. **Likvidace**
Použité rukavice likvidujte podle míry znečištění na základě příslušných nařízení a místních předpisů. Nepoužíte rukavice můžete likvidovat s domácím odpadem.








4. **Čistění**
Všechny uvedené charakteristiky výkonu se vztahují na nové produkty a po vyprání je už není možné garantovat. Proto se doporučuje, abyste produkt ani nepřali, ani chemicky nečistili.

	neobsít chemiky		neběhit
	nesušit v sušičce		nežehlit
	Nedezinfikovat!		

5. **Natřování a stahování rukavic**
Ruzy musí být před natřováním rukavic suché. Rukavice natahujte přes prsty, dlaně a zápěstí. Při stahování uchopte rukavici na horním okraji a stáhněte ji z ruky.

6. **Alergie a materiály**
Některé pracovní rukavice mohou obsahovat známé alergenní látky, které u citlivých osob věst k podráždění pokožky a/ nebo kontaktním alergickým reakcím. Pokud by se při nošení rukavic vyskytl nějaké alergické reakce, obraťte se okamžitě na svého lékaře. VYSTRAHŮ – TĚTO VÝROBKŮ MOŽOU OBSAHOVAT NITRIL, LATEX, NYLON NEBO POLYESTER. TĚTO LÁTKY MOHOU VYVOLAT ALERGIČEKÉ REAKCE. PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O TOM ZISKATE od spol. Technic Industries GmbH.

7. **ES Přehášení o Shodě**
Tento ochranný prostředek odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/425 a také harmonizovaným normám EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 AutORIZOVANÁ osoba po certifikaci a posuzování tvale štoly: SATRA Technology Europe Ltd, Braconov Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland (Národní certifikační orgán: 2777). Deklarace způsobilosti najdete na stránce www.services.milwaukeeeurope.com.

	neobsít riziká		neběhit
	A: Odolnost proti oděrování		0-4
	B: Odolnost proti rozřezání		0-5
	C: Odolnost proti šíření tříhln		0-4
	D: Odolnost proti přepichnutí		0-4
	E: Odolnost proti rozřezání, test odolnosti proti rozřezání		A-F
	TDM: F: Ochrana proti nárazu		(P=prešao)

Az EN 388:2016+A1:2018 szabvány szerinti teszt eredmények a kesztyűk teszteléséről (A-tól E-ig) vonatkozóan.

X: Ez a teszt nem lett elvégzve.
0: A kesztyű nem teljesíti a minimumon egyed vesztélye vonatkozó minimális követelményt.

A termék megfelel az egyéni védőeszközök európai (EU) 2016/425 rendeletnek.
A termék megfelel eolka leti fejlesztés.

1. **Haszánlat**
Temperatura uskladnění: -5°C -35°C
Tárolási paratartalom: 20%-75%
Emek a kesztyűnek az alkalmazási területi példái építőipari munkák vagy fapari munkák, a kesztyűt összes alkalmazási területre a milwaukeeeurope.com oldalon találhat.

2. **Tarolás**
Társa a kesztyűt eredeti csomagolásában, normál hőmérséklet, ill. páratartalom körülmények között, tiszta, fedett és szellőztetett helyiségben.

A munkakesztyűk a nyomtatott gyártási dátumtól számított legfeljebb 5 évig használhatók. A munkakesztyűk élettartama függ a használat mértékétől és a kopástól.

Tarolási hőmérséklet: -5°C -35°C
Tarolási paratartalom: 20%-75%

3. **Ártalmatlanítás**
Ártalmatlanítsa a használt kesztyűt, tekintettel azok környezetkímélő szerítésére, a vonatkozó ártalmatlanítási előírások és a helyi hatóságok előírásai szerint. Nem használja kesztyűt állványozott háztartási használatra ill. más célra.

4. **Tisztítás**
Valamennyi megadott teljesítményjelzőt új termékhez vonatkozó, és ezek között után garantálhatók. Ezért a terméket nem ajánljuk sem mosni, sem pedig vegytisztítani.

5. **Ökológia**
Pracovní rukavice uchovávají v originálnom obale, pri bežných teplotách a podmienkach bežnej vlhkosti vzduchu a v čistom, chránenom a vetranom prostredí.

Pracovní rukavice sa môžu používať až 5 rokov po vyšetrenom dátume ich výroby. Životnosť pracovných rukavic závisí od ich stupňa používania a ošou.

Teplota uskladňenia: -5°C -35°C
Skladovacia vlhkosť: 20%-75%

3. **Likvidácia**
Použité rukavice likvidujte podľa miery znečistenia na základe príslušných nariadení a miestnych predpisov. Nepoužíte rukavice môžete likvidovať s domácim odpadom.

4. **Čistenie**
Všetky uvedené charakteristiky výkonu sa vzťahujú na nové produkty a po opraní ich už nemôžeme garantovať. Preto sa odporúča, aby ste produkt ani nepriali, ani chemicky nečistili.

1. **Použitie**
Rukavice nepoužívať v blízkosti rozbitých častí stroja (brúsne kotúče, vŕtáky a pod.). Nebezpečenstvo zamoženia! Použitie týchto rukavic je napríklad pri stavebných prácach alebo pri práci s drevom, väčšinou používať týchto rukavic sú uvedené na stránke www.milwaukeeeurope.com.






2. **Ukládanie**
Pracovní rukavice uchovávají v originálnom obale, pri bežných teplotách a podmienkach bežnej vlhkosti vzduchu a v čistom, chránenom a vetranom prostredí.

Pracovní rukavice sa môžu používať až 5 rokov po vyšetrenom dátume ich výroby. Životnosť pracovných rukavic závisí od ich stupňa používania a ošou.

Teplota uskladňenia: -5°C -35°C
Skladovacia vlhkosť: 20%-75%

3. **Likvidácia**
Použité rukavice likvidujte podľa miery znečistenia na základe príslušných nariadení a miestnych predpisov. Nepoužíte rukavice môžete likvidovať s domácim odpadom.















4. **Čistenie**
Všetky uvedené charakteristiky výkonu sa vzťahujú na nové produkty a po opraní ich už nemôžeme garantovať. Preto sa odporúča, aby ste produkt ani nepriali, ani chemicky nečistili.

	neobsít chemiky		neběhit
	nesušit v sušičce		nežehlit
	Nedezinfikovat!		

5. **Natřování a střahování rukavic**
Ruky musit být před natřováním rukavic suché. Rukavice natřahujte cez prsty, dlaně a zápěstí. Při střahování uchopte rukavici na horním okraji a stáhněte ji z ruky.

6. **Alergie a materiály**
Některé pracovní rukavice môžu obsahovať známe alergénne látky, ktoré u citlivých osôb môžu viesť k podráždeniu kože ale/ alebo kontaktným alergickým reakciám. Ak by sa pri nošení rukavic vyskytl nejaké alergické reakcie, obráťte sa okamžite na svojho lekára. VYSTRAHŮ – TĚTO VÝROBKŮ MOŽOU OBSAHOVAT NITRIL, LATEX, NYLON ALEBO POLYESTER. TĚTO LÁTKY MOŽOU VYVOLAT ALERGIČEKÉ REAKCE. PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O TOM ZISKATE od spol. Technic Industries GmbH.

7. **ES Vyhášení o Zhodě**
Tento ochranný prostředek odpovídá požadavkům Nariadenia (EÚ) 2016/425 a aj harmonizovaným normám EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 AutORIZOVANÁ osoba po certifikácii a posudzovaní tvale štoly: SATRA Technology Europe Ltd, Braconov Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland (Národný certifikačný orgán č. 2777). Vyhášenie o zhode nájdete na stránke www.milwaukeeeurope.com.

	neobsít riziká		neběhit
	A: Odolnosť proti odieraniu		0-4
	B: Odolnosť proti rozrezaniu		0-5
	C: Odolnosť proti šíreniu tŕhln		0-4
	D: Odolnosť proti prepichnutiu		0-4
	E: Odolnosť proti rozrezaniu, test odolnosti proti rozrezaniu metódou TDM		A-F
	TDM: F: ochrana pred udretím		(P=pruzošno)

Az EN 388:2016+A1:2018 szabvány szerinti teszt eredmények a kesztyűk teszteléséről (A-tól E-ig) vonatkozóan.

X: Ten teszt nem zotlat elvégzve.
0: Rukavice ne dosiega minimálne zahtevy za ustrešno posazovanie nevarnost.

ledek izpolnjevanje zahtev: Urešbe o osební varovaní opremi 2016/425.

ledek izpolnjevanje zahtev: Urešbe o osební varovaní opremi 2016/425.

ledek izpolnjevanje zahtev: Urešbe o osební varovaní opremi 2016/425.

ledek izpolnjevanje zahtev: Urešbe o osební varovaní opremi 2016/425.

ledek izpolnjevanje zahtev: Urešbe o osební varovaní opremi 2016/425.

ledek izpolnjevanje zahtev: Urešbe o osební varovaní opremi 2016/425.

ledek izpolnjevanje zahtev: Urešbe o osební varovaní opremi 2016/425.

ledek izpolnjevanje zahtev: Urešbe o osební varovaní opremi 2016/425.

Temperatura prachovanja: -5°C -35°C
Vlhkosti prachovanja: 20%-75%

3. **Likvidace**
Použité rukavice likvidujte podle míry znečištění na základě příslušných nařízeních a místních předpisů. Nepoužíte rukavice můžete likvidovat s domácím odpadem.

4. **Čistění**
Všechny uvedené charakteristiky výkonu se vztahují na nové produkty a po vyprání je už není možné garantovat. Proto se doporučuje, abyste produkt ani nepřali, ani chemicky nečistili.

1. **Použití**
Rukavice nepoužívejte v blízkosti rozbitých částí stroje (brusné kotouče, vrtáky apod.). Nebezpečí zamoření! Použití těchto rukavic je například při stavebních pracích nebo při práci se dřevem, většinou používat těchto rukavic je uvedeno na www.milwaukeeeurope.com.

2. **Ukládání**
Ukládejte Rukavice ukládejte v originálním balení, v běžných teplotních a vlhkostních podmínkách na suché, zastřešené a větrané místo.

Pracovní rukavice se mohou používat až 5 let po vyšetřném datu jejich výroby. Životnost pracovních rukavic závisí na jejich stupni používání a oěhu.

Teplota uskladnění: -5°C -35°C

Skladovací vlhkost: 20%-75%

3. **Likvidace**
Použité rukavice likvidujte podle míry znečištění na základě příslušných nařízeních a místních předpisů. Nepoužíte rukavice můžete likvidovat s domácím odpadem.















4. **Čistění**
Všechny uvedené charakteristiky výkonu se vztahují na nové produkty a po vyprání je už není možné garantovat. Proto se doporučuje, abyste produkt ani nepřali, ani chemicky nečistili.

	neobsít chemiky		neběhit
	nesušit v sušičce		nežehlit
	Nedezinfikovat!		

5. **Natřování a stahování rukavic**
Ruzy musí být před natřováním rukavic suché. Rukavice natahujte přes prsty, dlaně a zápěstí. Při stahování uchopte rukavici na horním okraji a stáhněte ji z ruky.

6. **Alergie a materiály**
Některé pracovní rukavice mohou obsahovat známé alergenní látky, které u citlivých osob věst k podráždění pokožky a/ nebo kontaktním alergickým reakcím. Pokud by se při nošení rukavic vyskytl nějaké alergické reakce, obraťte se okamžitě na svého lékaře. VYSTRAHŮ – TĚTO VÝROBKŮ MOŽOU OBSAHOVAT NITRIL, LATEX, NYLON ALEBO POLYESTER. TĚTO LÁTKY MOHOU VYVOLAT ALERGIČEKÉ REAKCE. PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O TOM ZISKATE od spol. Technic Industries GmbH.

7. **ES Přehášení o Shodě**
Tento ochranný prostředek odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/425 a také harmonizovaným normám EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 AutORIZOVANÁ osoba po certifikaci a posuzování tvale štoly: SATRA Technology Europe Ltd, Braconov Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Ireland (Národní certifikační orgán: 2777). Deklarace způsobilosti najdete na stránce www.services.milwaukeeeurope.com.

	neobsít riziká		neběhit
	A: Odolnosť proti odieraniu		0-4
	B: Odolnosť proti rozrezaniu		0-5
	C: Továbbázkáló erő		0-4
	D: Szúrásállóság ellenállás		0-4
	E: Vágásállóság, TDM vágásállóság		A-F
	TDM: F: Védőelem az ütésékek szemben		(P=Práda)

Az EN 388:2016+A1:2018 szabvány szerinti teszt eredmények a kesztyűk teszteléséről (A-tól E-ig) vonatkozóan.

X: Ez a teszt nem lett elvégzve.

0: A kesztyű nem teljesíti a minimumon egyed vesztélye vonatkozó minimális követelményt.

A termék megfelel az egyéni védőeszközök európai (EU) 2016/425 rendeletnek.

A termék megfelel eolka leti fejlesztés.

1. **Haszánlat**
Temperatura uskladnění: -5°C -35°C
Tárolási paratartalom: 20%-75%
Emek a kesztyűnek az alkalmazási területi példái építőipari munkák vagy fapari munkák, a kesztyűt összes alkalmazási területre a milwaukeeeurope.com oldalon találhat.

2. **Tarolás**
Társa a kesztyűt eredeti csomagolásában, normál hőmérséklet, ill. páratartalom körülmények között, tiszta, fedett és szellőztetett helyiségben.

A munkakesztyűk a nyomtatott gyártási dátumtól számított legfeljebb 5 évig használhatók. A munkakesztyűk életartama függ a használat mértékétől és a kopástól.

Tarolási hőmérséklet: -5°C -35°C
Tarolási paratartalom: 20%-75%

3. **Ártalmatlanítás**
Ártalmatlanítsa a használt kesztyűt, tekintettel azok környezetkímélő szerítésére, a vonatkozó ártalmatlanítási előírások és a helyi hatóságok előírásai szerint. Nem használja kesztyűt állványozott háztartási használatra ill. más célra.

4. **Tisztítás**
Valamennyi megadott teljesítményjelzőt új termékhez vonatkozó, és ezek között után garantálhatók. Ezért a terméket nem ajánljuk sem mosni, sem pedig vegytisztítani.

5. **Ökológia**
Pracovní rukavice uchovávají v originálnom obale, pri bežných teplotách a podmienkach bežnej vlhkosti vzduchu a v čistom, chránenom a vetranom prostredí.

Pracovní rukavice sa môžu používať až 5 rokov po vyšetrenom dátume ich výroby. Životnosť pracovných rukavic závisí od ich stupňa používania a ošou.

Teplota uskladňenia: -5°C -35°C
Skladovacia vlhkosť: 20%-75%

3. **Likvidácia**
Použité rukavice likvidujte podľa miery znečistenia na základe príslušných nariadení a miestnych predpisov. Nepoužíte rukavice môžete likvidovať s domácim odpadom.

4. **Čistenie**
Všetky uvedené charakteristiky výkonu sa vzťahujú na nové produkty a po opraní ich už nemôžeme garantovať. Preto sa odporúča, aby ste produkt ani nepriali, ani chemicky nečistili.

1. **Použitie**
Rukavice nepoužívať v blízkosti rozbitých častí stroja (brúsne kotúče, vŕtáky a pod.). Nebezpečenstvo zamoženia! Použitie týchto rukavic je napríklad pri stavebných prácach alebo pri práci s drevom, väčšinou používať týchto rukavic sú uvedené na stránke www.milwaukeeeurope.com.

2. **Ukládanie**
Pracovní rukavice uchovávají v originálnom obale, pri bežných teplotách a podmienkach bežnej vlhkosti vzduchu a v čistom, chránenom a vetranom prostredí.

Pracovní rukavice sa môžu používať až 5 rokov po vyšetrenom dátume ich výroby. Životnosť pracovných rukavic závisí od ich stupňa používania a ošou.

Teplota uskladňenia: -5°C -35°C
Skladovacia vlhkosť: 20%-75%

3. **Likvidácia**
Použité rukavice likvidujte podľa miery znečistenia na základe príslušných nariadení a miestnych predpisov. Nepoužíte rukavice môžete likvidovať s domácim odpadom.

4. **Čistenie**
Všetky uvedené charakteristiky výkonu sa vzťahujú na nové produkty a po opraní ich už nemôžeme garantovať. Preto sa odporúča, aby ste produkt ani nepriali, ani chemicky nečistili.

1. **Použitie**
Rukavice nepoužívať v blízkosti rozbitých částí stroja (brúsne kotouče, vŕtáky a pod.). Nebezpečí zamoženia! Použití těchto rukavic je například při stavebních pracích nebo při práci se dřevem, většinou používat těchto rukavic je uvedeno na stránce www.milwaukeeeurope.com.

2. **Ukládání**
Ukládejte Rukavice ukládejte v originálním balení, v běžných teplotních a vlhkostních podmínkách na suché, zastřešené a větrané místo.

Pracovní rukavice se mohou používat až 5 let po vyšetřném datu jejich výroby. Životnost pracovních rukavic závisí na jejich stupni používání a oěhu.

Teplota uskladnění: -5°C -35°C

Skladovací vlhkost: 20%-75%

3. **Likvidace**
Použité rukavice likvidujte podle míry znečištění na základě příslušných nařízeních a místních předpisů. Nepoužíte rukavice můžete likvidovat s domácím odpadem.

4. **Čistění**
Všechny uvedené charakteristiky výkonu se vztahují na nové produkty a po vyprání je už není možné garantovat. Proto se doporučuje, abyste produkt ani nepřali, ani chemicky nečistili.

1. **Použití**
Rukavice nepoužívejte v blízkosti rozbitých částí stroje (brusné kotouče, vrtáky apod.). Nebezpečí zamoření! Použití těchto rukavic je například při stavebních pracích nebo při práci se dřevem, většinou používat těchto rukavic je uvedeno na stránce www.milwaukeeeurope.com.

2. **Ukládání**
Ukládejte Rukavice ukládejte v originálním balení, v běžných teplotních a vlhkostních podmínkách na suché, zastřešené a větrané místo.

Pracovní rukavice se mohou používat až 5 let po vyšetřném datu jejich výroby. Životnost pracovních rukavic závisí na jejich stupni používání a oěhu.

Teplota uskladnění: -5°C -35°C

Skladovací vlhkost: 20%-75%

3. **Likvidace**
Použité rukavice likvidujte podle míry znečištění na základě příslušných nařízeních a místních předpisů. Nepoužíte rukavice můžete likvidovat s domácím odpadem.

4. **Čistění**
Všechny uvedené charakteristiky výkonu se vztahují na nové produkty a po vyprání je už není možné garantovat. Proto se doporučuje, abyste produkt ani nepřali, ani chemicky nečistili.

1. **Použití**
Rukavice nepoužívejte v blízkosti rozbitých částí stroje (brusné kotouče, vrtáky apod.). Nebezpečí zamoření! Použití těchto rukavic je například při stavebních pracích nebo při práci se dřevem, většinou používat těchto rukavic je uvedeno na stránce www.milwaukeeeurope.com.

2. **Ukládání**
Ukládejte Rukavice ukládejte v originálním balení, v běžných teplotních a vlhkostních podmínkách na suché, zastřešené a větrané místo.

Temperatura prachovanja: -5°C -35°C
Vlhkosti prachovanja: 20%-75%

3. **Likvidace**
Použité rukavice likvidujte podle míry znečištění na základě příslušných nařízeních a místních