

Fișă tehnică GE07614



GE07614
**Genmac Daily G7000KS-M Diesel
generator 7.0kVA 400V, MA, QFDP-
RGK30-PT7, 19L rez, AVR**



Descriere

Generator de curent insonorizat staționar rezidențial

- Toate generatoarele și componentele sunt testate ca prototip, construite industrial și testate în timpul producției.
- Procedura de control specifică efectuată în timpul diferitelor faze de producție asigură o durată de viață mare și fiabilitate în exploatare.
- Motoare industriale robuste, diesel, în 4 timpi pentru utilizare intensivă, cu un consum de combustibil scăzut și un regim de tranziție excelent.
- Alternator puternic cu clasa de izolație H și impregnare cu rasini epoxidice tropicalizate în dotarea standard.
- Generatorul poate fi încărcat la o sarcină de 100% într-o singură treaptă.
- Panoul de comandă este dotat cu controlul automat al pornirii și instrumente de măsură și control digitale.
- Amortizoarele de vibrații pentru utilizare intensivă asigură un zgomot redus și o durată de viață mare a componentelor.
- Aparatori de protecție pentru piesele cu mișcare de rotație.
- Prevăzut cu 4 inele de ridicare pentru macara.
- Varianta Silent conține o carcasă de protecție la intemperii, modulară (conformă cu directiva 2000/14/CE) cu uși care pot fi închise cu cheie, camera pentru radiator, stuturi pentru golirea lichidului de răcire și a uleiului, montate pe carcasă.
- Aceste componente asigură o flexibilitate superioară și o întreținere ușoară.
- Este asigurată o gamă largă de accesorii la cerere pentru satisfacerea nevoilor clientului final și pentru a permite generatorului să funcționeze în aproape orice condiții.

Panou de control:

- Controller cu autopornire
- Senzori trifazici pentru curent si voltaj
- Intrerupator circuit
- Buton oprire de urgenta
- Conexiune pentru panou ATS
- 1 x priza CEE 16A 230V
- 2 x prize CEE 32A 230V


Protectie IP 23

Caracteristici

Putere maxima generator kVA - 400V	10.9 kVA
Putere maxima generator kW - 400V	9.8 kW
Putere in regim continuu kVA - 400V	7.0 kVA
Putere in regim continuu kW - 400V	8.8 kW
Putere maxima kW - 230V	3 kW
Factor de putere	0.9
Putere motor	20 cp
Voltaj	400V, \pm 1%
Frecventa	50 Hz
Amperaj LTP / PRP	38A
Motor	Kohler KD425/2
Turatie motor	3000 rpm
Capacitate rezervor ulei	19 L



Aspirare aer	Normal
Racire motor	Aer
Combustibil	Motorina
Demaraj	Electric (la cheie)
Nivel zgomot la 7 metri	72 dBA
Consum maxim de ulei	-
Regulator de tensiune	AVR
Greutate echipament	247 kg
Dimensiuni Lxlxh	1030x620x804 mm



МАГАЗИН
БАШ МАЙСТОРА
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ