

## EC2800



Comanda prin cablu pentru test

### Utilizare:

Pentru a da gauri in zidarie, beton si beton armat

### Caracteristici:

Protectie suprasarcina

Cremaliera din otel ce-i confera o stabilitate marita  
Inaintarea masinii se face pe cremaliera, manerul din otel este usor detasabil si poate fi pozitionat atat pe stanga cat si pe dreapta.

Suplimentar manerul poate fi pozitionat pe o a 2-a conexiune cu reductie pentru cazurile in care este necesara o inaintare precisa.

Zgomot si vibratii scazute

2 trepte de turatie

4 conexiuni cu filetare pentru o stabilitate marita

Poate fi utilizat cu sau fara aspirator umed



Suport rezistent cu 4 conexiuni filetante si brat transversal de sustinere pentru dat gauri in perete sau podea.

Masina de carotat	EC2800
Dimensiune maxima carota	Ø 400 mm (zidarie)
Dimensiune max. carota	Ø 255 mm (beton)
Putere motor	2800W
Voltaj	230V / 50Hz
Turatie motor treapta 1	920 rpm
Turatie motor treapta 2	500 rpm
Greutate	38 kg

### Carote disponibile:

- Ø 42 mm
- Ø 50 mm
- Ø 102 mm
- Ø 127 mm
- Ø 132 mm
- Ø 202 mm
- Ø 254 mm
- Ø 350 mm
- Ø 400 mm
- Ø 450 mm
- Ø 500 mm



Distribuitor local