

Pompa pentru tencuiala



Utilaj
fabricat in
Italia

Koine 35



**Motoare de clasa S1
pentru uz profesional
in mod continuu**



**Pentru materiale pre-amestecate
(exclusiv la sac sau siloz)**

pe baza de: gleturi, var-ciment, ipsos, izolatii

Pompa de tencuit Imer	Koine 35
Motor electric	230V - 50Hz
Putere motor	3.6 kW
Capacitate compresor	250 l/min.
Debit material	8-11-14-17 l/min.
Capacitate rezervor material	110 l
Distanța max. de pompare	15 m
Înălțime de încărcare	900 mm
Greutate totală utilaj	255 kg
Dimensiuni utilaj LxIxH	1560x680x1190

* Distanța de pompare și debitul de material au un caracter orientativ și neangajant, aceste două specificații tehnice fiind influențate de factori precum: vascozitatea și granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator și uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.



Echipare standard:

- Compresor electric cu membrana
- Cos tronconic cu camera de amestecare
- Motoreductor malaxor și pompa apă
- Gratar detasabil cu rupere a sacului
- Manometru la iesire material
- Pompa apă autoamorsanta
- Instalație de apă cu fluxometru
- 4 roți (2 rotative din care 1 cu frana)
- Stator și rotor (Ecostar violet)
- Comenzi ergonomice și display cu leduri
- Comanda pneumatică la distanță
- 20m cablu cu stecher 16A
- 20m furtun apă
- 16m furtun aer
- 15m furtun material
- Lance sprituire
- Deflectoare
- Burete spalare
- Rascheta
- Caseta accesorii



Masinele de tencuiala Imer
se livreaza echipate de serie
gata de functionare

Distribuitor local