

Pompa pentru sapa autonivelanta/chituiuri



Utilaj
fabricat in
Italia

Koine 4 Hi-FLOW

Pentru amestecarea si pomparea substraturilor
si mortarului autonivelant la distante medii si lungi.
Randament ridicat datorita sistemului dublu
de amestecare.

**Motor de clasa S1
pentru uz profesional
in mod continuu**



Cerinte minime pentru aspirator:

- Aspirator profesional cu putere minima de 1400 W
- Pre-separator ciclon integrat
- Sistem automat de curatare

Motor electric de
inalta performanta
pentru functionare
continua

Comanda cablu 16m

Sistem de aer pregatit pentru a
lucra cu un compresor optional

Rotor si stator de
inalta performanta



Mixer turbo de
inalta eficienta

Pompa apa imbunatatita
cu debitmetru

Pompa sapa autonivelanta/chituiuri	Koine 4 Hi-FLOW
Motor electric	400V - 50Hz
Putere max. instalata	6.80 kW
Putere motor camera malaxare	5.50 kW
Putere motor roata amestec	0.75 kW
Putere motor pompa apa	0.55 kW
Debit material	80 l/min.
Capacitate rezervor material	110 l
Distanta max. de pompare	30 / *60 m
Inaltime de incarcare	900 mm
Greutate totala utilaj	263 kg
Dimensiuni utilaj LxIxh (mm)	1190x730x1560

* Lungime de pompare pentru furtun cu diam. 35 mm

* Distanta de pompare si debitul de material au un caracter orientativ si neangajant, aceste doua specificatii tehnice fiind influentate de factori precum: vascozitatea si granulometria materialului utilizat, tipul de rotor / stator si uzura acestuia, temperatura mediului ambiant.

Echipare standard:

- Stator si rotor R8-1.5
- Contor de presiune pentru distribuirea materialelor
- Malaxor material
- Alimentare electrica si panou comanda
- Pompa de apa autoamorsanta din inox
- Instalatie de alama cu debitmetru si supapa de golire instalatie - anti inghet
- Cablu electric 40 m
- Furtun apa 40 m
- Furtun material 10 m, Ø 35 cu cuplaje rapide
- Cutie accesorii incorporata
- Accesorii curatare (racleta si burete)
- Mixer turbo de mare eficienta
- Comanda cablu on-off, 16 m lungime

Distribuitor local