

HR007GZ

Напрежение:	40 V max XGT
Капацитет на батерията:	2,0 / 2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 / 33,5Ah
Вид на батерията:	Li-ion
Обороти на празен ход:	0 - 980min ⁻¹
Удари в минута:	0 - 5.000min ⁻¹
Макс. ø - стомана:	13mm
Макс. ø - дърво:	32mm
Макс. ø - бетон:	28mm
Тип на захвата за:	SDS-PLUS
Енергия на удара:	3,0J
Шум: звуково налягане:	94,0dB(A)
Шум: звукова мощност:	105,0dB(A)
Шум: отклонение:	3,0dB(A)
Вибрации: ударно пробиване в бетон:	10,4m/s ²
Вибрации: къртене:	9,7m/s ²
Вибрации: пробиване в метал:	2,8m/s ²
Вибрации: отклонение (K):	1,5m/s ²
Размери (Д x Ш x В):	492 x 101 x 261mm
Тегло (ЕРТА):	4,8kg



- Excellent performance in continuous heavy duty applications
- 3 режима на работа - пробиване, ударно пробиване или къртене.
- Вградена светодиодна подсветка с функция за допълнително осветяване.
- Possible use of AWS system