

## De uitvinder van de dry cutter



**MAGPRO 75/4s** - de robuuste allrounder met 4 snelheden: spiraalboren, kernboren & draadsnijden  
*the robust allrounder with 4 speeds: twist drilling, core drilling & tapping*



Art./Ref. 490010BIG

Optioneel: Pipefix - Klemsysteem voor buizen  
 bewerking, Klem bereik tot 600 mm  
 optional: Pipefix - pipe clamping system  
 clamping capacity: up to 600 mm



### Technische gegevens

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Motorvermogen:               | 1.800 W                           |
| Spanning:                    | 230 V/50 Hz of 115V/60Hz          |
| Onbelast-/belast toerental:  | 1: 210 / 120 rpm 2: 270 / 160 rpm |
| Onbelast-/belast toerental:  | 3: 410 / 290 rpm 4: 530 / 310 rpm |
| Gereedschapsopname:          | Weldon 19/32 mm, MK3              |
| Kernboren Ø x L:             | 12 - 75 x 75 mm                   |
| Max. spiraalboren Ø x L:     | 16 x 110 mm                       |
| Max. spiraalboren Ø x L MK3: | 32 x 150 mm                       |
| Max. boordiepte x Ø:         | 75 x 75 mm                        |
| Slag:                        | 100 mm                            |
| Magneetkracht:               | 32.000 N                          |
| Magneetoppervlakte:          | 200 x 100 mm                      |
| Koelvlloeistof:              | geïntegreerd, automatisch         |
| Netto gewicht:               | 24,8 kg                           |

### Specifications

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Power input:                  | 1.800 W                         |
| Voltage:                      | 230 V/50 Hz or 115V/60Hz        |
| Speeds (no load / full load): | 1: 210 / 120 2: 270 / 160 [rpm] |
| Speeds (no load / full load): | 3: 410 / 290 4: 530 / 310 [rpm] |
| Shank:                        | Weldon 19/32 mm, MT3            |
| Max. Ø core drills x L:       | 12 - 75 x 75 mm                 |
| Max. Ø twist drills x L:      | 16 x 110 mm                     |
| Max Ø twist drills x L MT3:   | 32 x 150 mm                     |
| Max. depth x Ø:               | 75 x 75 mm                      |
| Stroke:                       | 100 mm                          |
| Magnetic adhesion:            | 32.000 N                        |
| Magnetic surface:             | 200 x 100 mm                    |
| Cooling system:               | integrated, automatic           |
| Net weight:                   | 24,8 kg                         |



Art./Ref. 490162

Optioneel: MK3-adapter voor draadsnijtaps  
 optional: MT3 adapter for thread cutters



Art./Ref. 490164

Optioneel: 16 mm boorkop & adapter  
 optional: 16 mm chuck with adapter



Art./Ref. 490153

Magnetische spanenverwijderaar  
 Magnetic chip collector

| Beschrijving  | Art.-Nr.     |
|---|--------------|
| MAGPRO 75/4s - 230V geleverd in een koffer met zekerheidsketting, toebehoren en MK3/19 mm adapter | 490160       |
| MAGPRO 75/4s - zoals boven met 115V   | 490161       |
| MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M3-M14   | 490162       |
| Quickwissel draadsnijtaps M3-M14 (per stuk)   | 490162 M3-14 |
| MK3 quickwissel adapter voor draadsnijtaps M5-M22   | 490165       |
| Quickwissel draadsnijtaps M5-M22 (per stuk)   | 490162 M5-22 |
| Weldon 32/MK3 adapter voor kernboren vanaf Ø 61 mm  | 490163       |
| Boorkop 16 mm en adapter  | 490164       |
| Kernborensset 30 mm Ø 12,14,16,18,20,22 mm en uitdrijfstift                                       | 490145       |
| Pipefix Klemsysteem voor buizen bewerking Ø 32 - 600 mm   | 490010BIG    |
| High Performance Snijolie Spray (400 ml)  | 490020       |

| Description  | Reference    |
|--|--------------|
| MAGPRO 75/4s - 230V in suitcase with safety chain, maintenance tools and MT3/19 mm adapter | 490160       |
| MAGPRO 75/4s - as above with 115V  | 490161       |
| MT3 Quick change adapter for thread cutter shank M3-M14                                    | 490162       |
| Quick change inserts M3-M14 (single)   | 490162 M3-14 |
| MT3 Quick change adapter for thread cutter shank M5-M22                                    | 490165       |
| Quick change inserts M5-M22 (single)   | 490162 M5-22 |
| Weldon 32/MT3 shank for core drills from Ø 61 mm   | 490163       |
| Drill chuck 16 mm & adapter  | 490164       |
| Core drill set 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm with pilot pin                            | 490145       |
| Pipefix clamping system for pipes Ø 32 - 600 mm  | 490010BIG    |
| High Performance Cutting Oil Spray (400 ml)  | 490020       |

**MAGPRO Kernboortechneik - Precisie en degelijkheid voor een aantrekkelijke prijs**

**MAGPRO Magnetic drills - Precision and reliability at an economical price**