


HD 5/17 C PLUS

Компактната, лека и с многостранно приложение водоструйка без загряване HD 5/17 C Plus е подходяща както за работа в стоящо положение, така и в легнало. Със система за съхранение на аксесоари, месинговата цилиндрова глава и автоматичното освобождаване на налягането.



Made in Germany



Артикулен н-р

1.520-941.0

- Автоматично освобождаване на налягането.
- За работа в хоризонтална и вертикална позиция.
- Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

Технически данни

		4054278164670
Вид на тока	~ / В / Hz	1 / 230 / 50
Дебит	л/ч	480
Температура на подаване	°C	60
Работно налягане	бар / МПа	170 / 17
Максимално налягане	бар / МПа	200 / 20
Мощност на свързване	кВт	3
Свързващ кабел	м	5
Размер на дюзата	мм	27
Подаване на вода		3/4"
Тегло (с аксесоари)	кг	26,2
Тегло вкл. Опаковка	кг	28,667
Размери (Д x Ш x В)	мм	380 x 360 x 930

Оборудване

Ръчен пистолет		EASY!Force
Маркуч за високо налягане	м	10 / DN 6, 200 bar
Струйна тръба	мм	840
Тройна дюза (0° / 25° / 40°)		Ръчно
Ротационна дюза		■
Функция за почистващи агенти		Засмукване
Прекъсване на налягането		■

■ Включени в комплекта



Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.

Мобилност

- Интегрирана дръжка за носене от предната страна на уреда позволява лесно товарене и удобно транспортиране.
- Ръкохватка, която излиза с натискане на копчето.
- Компактна форма.

Гъвкавост

- Възможност за работа във вертикално и хоризонтално положение.
- При работа в легнало положение колелата не се допират до пода. За да може уредът да е максимално стабилен.
- Отделни позиции за паркиране и транспорт за системите за пръскане.

АКСЕСОАРИ ЗА HD 5/17 C PLUS

1.520-941.0



		Артикулен н-р		
ПИСТОЛЕТИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Ръчни пистолети				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Без усилия: пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята под високо налягане, за да намали задържащата сила на оператора до нула.	■
EASY!Force комплект за преобразуване 1 – от маркуч за високо налягане	2	4.111-050.0	За преоборудване на водоструйки Kärcher със съществуващ маркуч за високо налягане: Комплект за преобразуване EASY! Force 1 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник и всички адаптери до дюзата.	□
EASY!Force комплект за преобразуване 2 – от машината	3	4.111-051.0	Разработен за преоборудване на съществуващи водоструйки от Kärcher: Комплект за преобразуване EASY! Force 2 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник, маркуч за високо налягане и необходими адаптери.	□
EASY!Force комплект за преобразуване 3 – пистолет за високо налягане	4	4.111-052.0	Съвместим със съществуващ маркуч за високо налягане и накрайник за пръскане: Комплект за преобразуване EASY! Force 3, вкл. EASY!Force пистолет и всички необходими адаптери за надграждане на вашата водоструйка.	□
СТРУЙНИЦИ				
Въртящи струйници				
Струйник, 840 mm, Въртяща се	5	4.112-006.0	Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична	■
Накрайник с LED светлина	6	2.680-002.0	Ярка, лека LED работна светлина за директен монтаж върху струйник на EASY! Force пистолет за високо налягане. По-добра видимост при неблагоприятни условия на осветление до 5 работни часа.	□
Струйник, 250 mm, Въртяща се	7	4.112-027.0	Струйна тръба, 250 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйник, 400 mm, Въртяща се	8	4.112-024.0	Струйна тръба, 400 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйник, 600 mm, Въртяща се	9	4.112-007.0	Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйник, 1050 mm, Въртяща се	10	4.112-000.0	Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйник, 1550 mm, Въртяща се	11	4.112-018.0	Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйник, 2050 mm, Въртяща се	12	4.112-021.0	Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйник удължител, 1000 mm	13	4.112-048.0	Струйник удължител с EASY! Lock връзка. Дължина 1000 mm.	□
Двоен струйник				
Двоен струйник, 960 mm	14	2.112-016.0	Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).	□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 5/17 C PLUS

1.520-941.0



		Артикулен н-р		
СТРУЙНИЦИ				
Ъглов струйник				
Струйник за тоалетни и дъждовни улици	15	4.112-029.0	Струйник от неръждаема стомана с вложка на дюзата. Специално оформена за ефективно и хигиенно почистване на улици и тоалетни.	<input type="checkbox"/>
Гъвкав струйник				
Гъвкав струйник, 1050 mm	16	4.112-035.0	Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° – 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.	<input type="checkbox"/>
Шарнир високо налягане	17	4.112-057.0	За труднодостъпни зони: съединение с високо налягане, с регулиране на ъгъла до 120°. Просто прикрепете директно към струйника на водоструйката.	<input type="checkbox"/>
Уред за почистване на тръби				
Струйна тръба за почистване на ули	18	2.112-015.0	Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни ули. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.	<input type="checkbox"/>
Струйник за шаси				
Струйник за почистване под обекта	19	4.112-032.0	Струйник от неръждаема стомана за ефективно и лесно почистване на долната част на шасито и арката на колелата. Без дюза за високо налягане.	<input type="checkbox"/>
Допълнителна дръжка				
Допълнителна дръжка за EASY!Lock струйник	20	4.321-380.0	Удобна във всяка ситуация – допълнителната дръжка лесно се закрепва към струйника на новата ни генерация EASY!Lock. Редовната смяна на стойката облекчава натоварването на тялото ви, правейки работата по-спокойна. Благодарение на въртящата се на 360° струйна тръба допълнителната дръжка може да се завърти напълно по време на работа за по-голяма гъвкавост.	<input type="checkbox"/>
PowerControl струйник				
Струйник Power Control 027	21	4.112-043.0	Струйникът PowerControl с размер на дюзата 027 позволява безстепенно регулиране на налягането директно в зоната на захващане и по този начин точно адаптиране на мощността към съответната задача.	<input type="checkbox"/>
РОТОРНИ ДЮЗИ				
Роторна дюза , малка				
ротационна дюза, малък, 030	22	4.114-018.0	По-малко загуба на мощност, по-високо качество на пръскане: новата ротационна дюза с размер на дюзата 030 постига до 50% по-висока производителност при почистване и площ от своя предшественик.	<input checked="" type="checkbox"/>
Роторна дюза, голяма				
ротационна дюза, голям, 035	23	4.114-040.0	Ротационната дюза с въртяща се струя предлага 10 пъти по-добри резултати при почистване. Керамична дюза и лагерен пръстен за дълъг експлоатационен живот. Допълнителни данни: Макс. 300 бара, 30 MPa, 85 ° C.	<input type="checkbox"/>
ДЮЗА MULTIPLE-JET				
Тройни дюзи				
тройна дюза, 028	24	4.117-024.0	Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат.	<input checked="" type="checkbox"/>
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Standard с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	25	6.110-034.0	10 m маркуч за високо налягане (M 22 x 1,5) със защита от прегъване. С патентован въртящ се AVS конектор за пистолет и ръчна винтова връзка. Допълнителни данни: DN 6/155°C/250 bar.	<input checked="" type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock	26	6.110-041.0	Впечатляващи стойности и базово оборудване: 10 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10), разработен за наляганя до 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock	27	6.110-035.0	10 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 6), оборудван с EASY!Lock ръчна винтова връзка от двете страни. Подходящи до 250 бара и с ANTI!Twist.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock	28	6.110-056.0	с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar	<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта Налични аксесоари


АКСЕСОАРИ ЗА HD 5/17 C PLUS

1.520-941.0



	Артикулен н-р			
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Standard с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-031.0	Маркуч за високо налягане (DN 8) подходящ за налягане до 315 бара. С иновативен EASY!Lock ръчна винтова връзка от двете страни, ANTI!Twist и дължина 10 m.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	30	6.110-030.0	15 m дълъг маркуч за високо налягане, DN 8, с ANTI!Twist и оборудван със спестяващи време EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-032.0	20 m маркуч за високо налягане (DN 8), оборудван със спестяващи време и здрави EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни. Одобрен за наляганя до 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	32	6.110-014.0	С шарнирно съединение, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-042.0	Оборудван с иновативни EASY!Lock ръчни винтови връзки и подходящ за налягане до 220 bar: 15 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	34	6.110-043.0	с двустранно винтово съединение, M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-044.0		<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	36	6.110-045.0		<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	37	6.110-059.0	Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-060.0		<input type="checkbox"/>
Longlife 400 с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-024.0	1,5 m къс маркуч за високо налягане (DN 8). Удобни EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни за здрави и бързи връзки. Издръжлив и проектиран за налягане до 400 бара.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	40	6.110-069.0	1,5 m къс маркуч за високо налягане (DN 8), подходящ за налягане до 400 бара с двойна стоманена вложка. Връзки: M 22 × 1,5, както и удобната и бърза EASY!Lock ръчна винтова връзка.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	41	6.110-038.0	Издръжлив, 10 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 8) с двойна стоманена сърцевина и EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни и ANTI!Twist. Одобрен за 400 бара налягане.	<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-023.0	С шарнирно съединение, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 5/17 C PLUS

1.520-941.0



	Артикулен н-р		
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ			
Longlife 400 с двустранна резба			
Маркуч за високо налягане Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-027.0	Маркуч за високо налягане с ANTI!Twist, EASY!Lock ръчни винтови връзки и двойна стоманена сърцевина. Дължина 20 m, номинален размер DN 8, EASY!Lock ръчно закрепване с винт от двете страни.
Маркуч за високо налягане Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	44	6.110-029.0	С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5
Изпълнение за ХВП с двустранна резба			
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	45	6.110-063.0	15 m дълъг маркуч за високо налягане (ID 6), хранителна промишленост, с AVS връзка за макара за маркучи, EASY!Lock ръчна винтова връзка и сиво, нецветяващо външно покритие.
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-051.0	
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	47	6.110-052.0	
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба			
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	48	6.110-053.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	49	6.110-054.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С патентован AVS извод в pistolета (въртяща се опора)
Специални маркучи			
Маркуч за високо налягане извит, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 x 1,5	50	6.110-068.0	
STROMGENERATOR			
PGG 6/1	51	1.042-208.0	С мощност от 5 kW, бензиновият синхронен генератор PGG 6/1 впечатлява с до 10 часа независимо захранване за множество търговски и общински приложения.
KÄRCHER POWER-ДЮЗИ			
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°			
Power дюза 15°, 028	52	2.113-041.0	Дюза с плоска струя с 15° ъгъл на пръскане, подходяща за упорити замърсявания.
ECO!BOOSTER			
HydroBooster JET TR 030 Professional	53	2.113-084.0	
БЪРЗА КУПЛУНГ			
Бърза връзка	54	2.115-000.0	За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за pistolети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)
Нипел за бърза връзка, мъжки	55	2.115-001.0	Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)
ПОЧИСТВАНЕ НА БЪЧВИ И РЕЗЕРВОАРИ			
Add-on kit mud sucker	56	2.641-798.0	

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 5/17 C PLUS

1.520-941.0



	Артикулен н-р		
ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА ВОДОСТРУЙКИ			
Starting current limiter	57	2.637-495.0	<input type="checkbox"/>
РЕЗБА НА ДЮЗА / ДИСТАНЦИОНЕН ДЪРЖАЧ			
Резба на дюза			
Конектор за дюзи	58	4.112-011.0	За защита и свързване на Power дюзи на Kärcher към струйник. <input type="checkbox"/>
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ			
Маркуч за почистване на тръби, DN 6			
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	59	6.110-046.0	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 250 bar	60	6.110-008.0	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	61	6.110-047.0	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	62	6.110-048.0	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 140 bar	63	6.110-049.0	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 30 m, max. 140 bar	64	6.110-050.0	<input type="checkbox"/>
Дюзи за почистване на тръби			
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	65	4.765-001.0	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	66	4.765-004.0	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle	67	5.763-015.0	<input type="checkbox"/>
	68	5.763-020.0	<input type="checkbox"/>
	69	5.763-017.0	<input type="checkbox"/>
Rotating pipe cleaning nozzle	70	6.415-428.0	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 5/17 C PLUS

1.520-941.0



		Артикулен н-р		
УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОДОВЕ И ПЛОЩИ				
Уред за площи FRV 30				
Уред за почистване на площи FRV 30	71	2.111-010.0	С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неоставящите следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
ABS гумена устна	72	2.642-910.0		<input type="checkbox"/>
Удължителен маркуч 5 m	73	4.440-939.0	5 m удължителен маркуч за FRV 30. Включително съединителна муфа.	<input type="checkbox"/>
ABS Закрепване на маркуча	74	2.642-528.0		<input type="checkbox"/>
ABS Уловител на замърсяване	75	2.642-532.0		<input type="checkbox"/>
Уред за площи FR 30				
FR 30	76	2.111-011.0	До 10 пъти по-голяма производителност, отколкото с конвенционална струя с високо налягане. Пластмасов корпус за максимална маневреност, двойни керамични лагери за голяма експлоатационна издръжливост, гъвкав присъединителен шарнир за отлично боравене и интегрирана паркинг позиция. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 180 bar / 850 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Уред за площи FR 30 ME				
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	77	2.111-013.0	Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR				
Nozzle kit for surface cleaners, 450 l/h – 500 l/h	78	2.640-482.0		<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV				
Комплект дюзи 035 – за FRV 30, 035	79	2.642-430.0		<input type="checkbox"/>
Уред за площи FRV 30 ME				
FRV 30 Me	80	2.111-012.0	Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Смукателен маркуч FRV 30 me	81	4.441-040.0		<input type="checkbox"/>
СИСТЕМИ ЗА ПЯНА				
Парогенератор (струйник за пяна)				
Foam lance Advanced 1, 400 l/h – 600 l/h	82	4.112-063.0		<input type="checkbox"/>
Foam lance DUO Advanced TR, 400 l/h – 600 l/h	83	4.112-067.0		<input type="checkbox"/>
Foam lance TR, 350 l/h – 600 l/h	84	4.112-053.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 5/17 C PLUS 1.520-941.0



		Артикулен н-р		
СИСТЕМИ ЗА ПЯНА				
Парогенератор (струйник за пяна)				
Bottle cleaning agents 1L	85	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	86	6.414-050.0		<input type="checkbox"/>
Комплект Inno Foam				
Inno Foam Set with detergent injector	87	2.112-000.0		<input type="checkbox"/>
Комплект Easy Foam				
Easy Foam Set with RM injector	88	2.112-010.0		<input type="checkbox"/>
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set				
Nozzle kit 055 for Inno / Easy Set 500-600 l/h	89	2.111-009.0		<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т дюза за пяна				
Foam nozzle attachment kit	90	2.112-013.0		<input type="checkbox"/>
СМЕСВАНЕ / ИНЖЕКТОРИ				
Инжектор за препарат				
Cleaning agent injector for high and low pressure (without nozzles)	91	4.637-032.0		<input type="checkbox"/>
Cleaning agent injector for high pressure (without nozzle)	92	4.637-033.0		<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0				
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	93	4.769-005.0		<input type="checkbox"/>
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0				
Nozzle insert up to 1,100 l/h – high pressure	94	4.769-003.0		<input type="checkbox"/>
Nozzle insert up to 1,100 l/h – low pressure	95	4.769-001.0		<input type="checkbox"/>
СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ				
Въртящ се куплунг				
Шарнирно съединение	96	4.111-021.0	Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 × 1,5 със защита на ръкохватката	<input type="checkbox"/>
Свързващ елемент				
Screw socket for surface cleaners and Servo Control controllers	97	4.111-022.0		<input type="checkbox"/>
Y-разпределител	98	4.111-024.0	предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 5/17 C PLUS

1.520-941.0



		Артикулен н-р		
СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ				
Свързващ елемент				
Short spray unit	99	4.111-038.0		<input type="checkbox"/>
Адаптери EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	100	4.111-029.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	101	4.111-030.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	102	4.111-031.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер M22 – шарнир	103	4.111-032.0	M22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	104	4.111-033.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	105	4.111-034.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	106	4.111-035.0		<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	107	4.111-036.0		<input type="checkbox"/>
Coupler -2xM22x1,5	108	4.111-037.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	109	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>
МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ				
Автоматична самонавиваща се макара за шланг				
Wall-mounted hose reel, 15 m	110	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч, пластмасов, 20 m	111	6.392-074.0		<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч, 20 m	112	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 5/17 C PLUS

1.520-941.0



		Артикулен н-р		
МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ				
Автоматична самонавиваща се макара за шланг				
Automatic hose reel, coated, 20 m	113	6.392-106.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel, automatic, basalt grey-coated, 20 m	114	6.392-105.0		<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, stainless steel, includes swivel holder, 20 m	115	6.392-076.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m, 40 m	116	6.392-442.0		<input type="checkbox"/>
Powder-coated swivel holder	117	2.639-931.0		<input type="checkbox"/>
Въртящ се държач от неръждаема стомана	118	2.641-867.0	Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	<input type="checkbox"/>
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ				
Четки				
Трансмисия за ролкови четки	119	4.762-584.0	Хидравлично задвижване на въртящи се ролкови четки. За почистване на фасади или соларни електроинсталации с помощта на нашите професионални водоструйки. Монтаж върху струйник или телескопично удължение.	<input type="checkbox"/>
Защита от пръски	120	4.762-621.0	Защита на въртящата се ролкова четка срещу пръскане чрез велкро закопчаване. Ясен вид на четката благодарение на прозрачния филм-покритие, с едновременна защита срещу пръски.	<input type="checkbox"/>
Ролки меки	121	4.762-623.0	Мека четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за почистване на стъкло и соларни панели. Лесна система за бърза смяна и надежден монтаж на задвижването.	<input type="checkbox"/>
Ролки средни	122	4.762-624.0	Средно твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за специални фасади, ленти – фолия и тъкани. Лесна и безопасна система за бърза смяна.	<input type="checkbox"/>
Ролки твърди	123	4.762-625.0	Твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). За груби фасади, каменни и дървени вътрешни дворове. Безопасна и лесна система за бърза смяна.	<input type="checkbox"/>
Четка за фасади Твърда	124	6.960-133.0	Четка с твърди четина за почистване на промишлени фасади и подови настилки и за почистване на груби замърсявания. Лесен монтаж върху телескопично удължение или върху струйника за високо налягане от Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Четка за фасади Средна	125	6.960-134.0	Почиства оптимално фасади, ролетни щори и текстилни тъкани: четка със средно твърда четина за бързо и лесно закрепване към телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Четка за фасади Мека	126	6.960-135.0	За лесен монтаж върху телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher: четка с мека четина за дълбоко почистване на чувствителни повърхности като стъкло или соларни системи.	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 5/17 C PLUS

1.520-941.0



		Артикулен н-р		
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ				
Teleskopstangen				
Сферичен кран	127	4.580-097.0	TL адаптер за ниско налягане, със сферичен кран за безинструментален монтаж на телескопичните удължители. Идеален за приложения с въртящи се четки с високо налягане.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител фибро стъкло 7 м	128	4.762-609.0	Телескопичен удължител TL 7 F с обхват до 7 м, изработена от здраво и леко фибро стъкло. С практични закопчалки за бързо освобождаване за лесно прибиране и разпъване.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител хибриден 7 м	129	4.762-610.0	Многофункционален хибриден телескопичен удължител TL 7 H, изработена от твърда и лека смес от карбоново фибро стъкло. Телескопичен благодарение на бързо освобождаващите се ключалки. Обхват до 7 м.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител хибриден 10 м	130	4.762-611.0	Обхват до 10 м: хибриден телескопичен удължител TL 10 H. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 м	131	4.762-612.0	Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 C. С обхват до 10 м и практични скрепителни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 м	132	4.762-613.0	Максимална твърдост при минимално тегло: телескопичен удължител TL 14 C, изработен от карбоново фибро стъкло. Огромен обхват от 14 м, многофункционална употреба и лесен за използване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	<input type="checkbox"/>
Пистолет	133	4.775-154.0	TL адаптер за високо налягане, гъвкав пистолет за високо налягане за почистване под високо налягане с телескопични удължители. Ергономичен, лесен за монтаж, подходящ за десничари и левичари.	<input type="checkbox"/>
УСТРОЙСТВА ЗА ВОДНО БЛАСТИРАНЕ				
Устройства за водно бластиране (без дюза)				
Wet blasting attachment with flow control (without nozzles)	134	4.115-000.0		<input type="checkbox"/>
Wet blasting attachment without flow control (nozzles not included)	135	4.115-006.0		<input type="checkbox"/>
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране				
Nozzle pack TR wet jet set 0035	136	2.112-021.0		<input type="checkbox"/>
Волфрам-дюзи				
Boron carbide nozzle, for machines up to 1,000 l/h	137	6.415-084.0		<input type="checkbox"/>
ВОДНА ВРЪЗКА				
Гека-куплунг				
Geka connector with hose barb, R 1/2"	138	6.388-461.0		<input type="checkbox"/>
Geka connector with hose barb, R 3/4"	139	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	140	6.388-465.0	с накрайник за маркуч	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 5/17 C PLUS 1.520-941.0



	Артикул н-р		
ВОДНА ВРЪЗКА			
Гека-куплунг			
Geka connector with inner thread, R 3/4"	141	6.388-473.0	<input type="checkbox"/>
Смукателен филтър			
Смукателен филтър за вода	142	6.414-956.0	За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан
Suction filter with check valve	143	4.730-012.0	<input type="checkbox"/>
Фин воден филтър			
Add-on kit water filter universal	144	2.637-020.0	<input type="checkbox"/>
Water fine filter, with adapter	145	4.730-102.0	<input type="checkbox"/>
Водоподаващ маркуч			
Water supply hose	146	4.440-038.0	<input type="checkbox"/>
	147	4.440-207.0	<input type="checkbox"/>
МИЕЩИ ЧЕТКИ			
Изваждаща се четка			
Push-on wash brush	148	4.113-001.0	<input type="checkbox"/>
Сменяема четка за миене	149	4.762-497.0	Закрепване чрез затягаща част директно върху 2-/3-кратните дюзи на уреда. Подходяща за нови 2-/3-кратни дюзи.
Ротираща четка за миене			
Четка за миене, въртяща се за машини < 800 l/h – найлон	150	4.113-004.0	Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. (M 18 × 1,5, сменяема вложка за четка).
Четка за миене, въртяща се за машини < 800 l/h – естествен косъм	151	4.113-003.0	Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. M 18 × 1,5 (сменяема вложка за четка).

Налични аксесоари

