

HD 7/10 CXF

Компактна водоструйка без подгряване на вода HD 7/10 CXF. Проектирана за универсална употреба в хранителната промишленост и оборудвана със Servo Control и макара с маркуч.



Made in Germany



Артикулен н-р

1.151-906.0

- За санитарна / хигиенна / хранителна промишленост
- Маркуч за високо налягане за хранително-вкусовата промишленост, сиви колела без следи
- Енергоспестяващ EASY!Force пистолет за високо налягане за работа без умора.

Технически данни

4054278164823

Вид на тока	~ / В / Hz	3 / 400 / 50
Дебит	л/ч	250 – 700
Температура на подаване	°C	80
Работно налягане	бар / МПа	10 – 100 / 1 – 10
Максимално налягане	бар / МПа	120 / 12
Мощност на свързване	кВт	3
Тегло (с аксесоари)	кг	36,5
Тегло вкл. Опаковка	кг	39,026
Размери (Д x Ш x В)	мм	360 x 400 x 925

Оборудване

Ръчен пистолет	EASY!Force Food
Маркуч за високо налягане	15 / Модел за хранително-вкусовата промишленост
Струйник от неръждаема стомана	840
Тройна дюза (0° / 25° / 40°)	Ръчно
Интегрирана макара за маркуч за високо налягане	■
Функция за почистващи агенти	Засмукване
Прекъсване на налягането	■
Безстепенно регулиране на налягането и на количеството на водата	■
Серво контрол	■

■ Включени в комплекта



Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.


- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.

Хигиенни изисквания

- Интегрирана макара с маркуч годен за използване в хранителната промишленост и сиви, устойчиви на износване колела.
- Температура на подаване до 80°C.
- Устойчиви на износване сиви колела.

Практична система за почистващ препарат

- Система за засмукване на почистващ препарат за упорити замърсявания.
- Опционално може да се използва HD системата за пяна "Inno Foam Set".



МАГАЗИН МАЙСТОР
БАШ МАЙСТОР
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ


АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/10 CXF

1.151-906.0



	Артикулен н-р			
ПИСТОЛЕТИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Ръчни пистолети				
EASY!Force Food	1	4.118-015.0	Перфектен за хранително-вкусовата промишленост: пистолетът за високо налягане EASY! Force с керамичен клапан позволява работа без умора поради практически нулевата сила на задържане за оператора	<input checked="" type="checkbox"/>
EASY!Force комплект за преобразуване 1 – от маркуч за високо налягане	2	4.111-050.0	За преоборудване на водоструйки Kärcher със съществуващ маркуч за високо налягане: Комплект за преобразуване EASY! Force 1 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник и всички адаптери до дюзата.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force комплект за преобразуване 2 – от машината	3	4.111-051.0	Разработен за преоборудване на съществуващи водоструйки от Kärcher: Комплект за преобразуване EASY! Force 2 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник, маркуч за високо налягане и необходими адаптери.	<input type="checkbox"/>
EASY!Force комплект за преобразуване 3 – пистолет за високо налягане	4	4.111-052.0	Съвместим със съществуващ маркуч за високо налягане и накрайник за пръскане: Комплект за преобразуване EASY! Force 3, вкл. EASY!Force пистолет и всички необходими адаптери за надграждане на вашата водоструйка.	<input type="checkbox"/>
Servo-Control-регулатор				
Серво контрол, < 750 l/h	5	4.118-007.0	Регулиране на дебита и налягането на водата директно на ръчния пистолет за пръскане	<input checked="" type="checkbox"/>
Серво контрол, храна, 750 l/h – 1100 l/h	6	4.118-016.0	Контрол на водния поток и налягане на спусъка. Частите в контакт с вода са от неръждаема стомана.	<input type="checkbox"/>
СТРУЙНИЦИ				
Въртящи струйници				
Струйник, 840 mm, Въртяща се	7	4.112-006.0	Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична	<input checked="" type="checkbox"/>
Накрайник с LED светлина	8	2.680-002.0	Ярка, лека LED работна светлина за директен монтаж върху струйник на EASY! Force пистолет за високо налягане. По-добра видимост при неблагоприятни условия на осветление до 5 работни часа.	<input type="checkbox"/>
Струйник, 250 mm, Въртяща се	9	4.112-027.0	Струйна тръба, 250 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник, 400 mm, Въртяща се	10	4.112-024.0	Струйна тръба, 400 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник, 600 mm, Въртяща се	11	4.112-007.0	Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник, 1050 mm, Въртяща се	12	4.112-000.0	Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник, 1550 mm, Въртяща се	13	4.112-018.0	Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>
Струйник, 2050 mm, Въртяща се	14	4.112-021.0	Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	<input type="checkbox"/>

Включени в комплекта
 Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/10 CXF

1.151-906.0



		Артикулен н-р		
СТРУЙНИЦИ				
Въртящи струйници				
Струйник удължител, 1000 mm	15	4.112-048.0	Струйник удължител с EASY! Lock връзка. Дължина 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Двоен струйник				
Двоен струйник, 960 mm	16	2.112-016.0	Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).	<input type="checkbox"/>
Ъглов струйник				
Струйник за тоалетни и дъждовни улици	17	4.112-029.0	Струйник от неръждаема стомана с вложка на дюзата. Специално оформена за ефективно и хигиенно почистване на улици и тоалетни.	<input type="checkbox"/>
Гъвкав струйник				
Гъвкав струйник, 1050 mm	18	4.112-035.0	Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° – 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улици, покриви на автомобили, шасита и подкалници.	<input type="checkbox"/>
Шарнир високо налягане	19	4.112-057.0	За труднодостъпни зони: съединение с високо налягане, с регулиране на ъгъла до 120°. Просто прикрепете директно към струйника на водоструйката.	<input type="checkbox"/>
Уред за почистване на тръби				
Струйна тръба за почистване на улици	20	2.112-015.0	Струйната тръба служи за почистване на системата от отводнителни улици. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покривачите решетки.	<input type="checkbox"/>
Струйник за шаси				
Струйник за почистване под обекта	21	4.112-032.0	Струйник от неръждаема стомана за ефективно и лесно почистване на долната част на шасито и арката на колелата. Без дюза за високо налягане.	<input type="checkbox"/>
Допълнителна дръжка				
Допълнителна дръжка за EASY!Lock струйник	22	4.321-380.0	Удобна във всяка ситуация – допълнителната дръжка лесно се закрепва към струйника на новата ни генерация EASY!Lock. Редовната смяна на стойката облекчава натоварването на тялото ви, правейки работата по-спокойна. Благодарение на въртящата се на 360° струйна тръба допълнителната дръжка може да се завърти напълно по време на работа за по-голяма гъвкавост.	<input type="checkbox"/>
ДЮЗА MULTIPLE-JET				
Тройни дюзи				
тройна дюза, 060	23	4.117-040.0	Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат.	<input checked="" type="checkbox"/>
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Изпълнение за ХВП				
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × AVS-за барабан за навиване на маркуч	24	6.110-074.0	15 м дълъг маркуч за високо налягане (ID 6), хранителна промишленост, с AVS връзка за макара за маркучи, EASY!Lock ръчна винтова връзка и сиво, нецветяващо външно покритие.	<input checked="" type="checkbox"/>
Изпълнение за ХВП с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	25	6.110-051.0		<input type="checkbox"/>
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-052.0		<input type="checkbox"/>
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-053.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледяващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Специални маркучи				
Маркуч за високо налягане извит, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 x 1,5	28	6.110-068.0		<input type="checkbox"/>

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари


АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/10 CXF

1.151-906.0



	Артикулен н-р		
РОТОРНИ ДЮЗИ			
Роторна дюза, голяма			
ротационна дюза, голям, 055/060	29	4.114-036.0	Ротационната дюза с въртяща се струя предлага 10 пъти по-добри резултати при почистване. Керамична дюза и лагерен пръстен за дълъг експлоатационен живот. Допълнителни данни: Макс. 300 бара, 30 МПа, 85 °С.
KÄRCHER POWER-ДЮЗИ			
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°			
Power дюза 0°, 060	30	2.113-036.0	Мощна струя за много упорити замърсявания и петна.
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°			
Power дюза 15°, 060	31	2.113-048.0	Плоска струя за упорити замърсявания.
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°			
Power дюза , 060	32	2.113-026.0	Дюза с плоска струя за покритие на голяма площ и упорити замърсявания и петна.
РЕЗБА НА ДЮЗА / ДИСТАНЦИОНЕН ДЪРЖАЧ			
Резба на дюза			
Конектор за дюзи	33	4.112-011.0	За защита и свързване на Power дюзи на Kärcher към струйник.
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ			
Маркуч за почистване на тръби, DN 6			
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	34	6.110-046.0	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 250 bar	35	6.110-008.0	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	36	6.110-047.0	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	37	6.110-048.0	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 20 m, max. 140 bar	38	6.110-049.0	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning hose, ID 6, 30 m, max. 140 bar	39	6.110-050.0	<input type="checkbox"/>
Дюзи за почистване на тръби			
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	40	4.765-002.0	<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	41	4.765-005.0	<input type="checkbox"/>
Pipe cleaning nozzle	42	5.763-019.0	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/10 CXF

1.151-906.0



	Артикулен н-р			
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ				
Дюзи за почистване на тръби				
Pipe cleaning nozzle	43	5.763-021.0	<input type="checkbox"/>	
Rotating pipe cleaning nozzle	44	6.415-440.0	<input type="checkbox"/>	
УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОДОВЕ И ПЛОЩИ				
Уред за площи FRV 30				
Уред за почистване на площи FRV 30	45	2.111-010.0	С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неоставящите следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
ABS гумена устна	46	2.642-910.0	<input type="checkbox"/>	
Удължителен маркуч 5 m	47	4.440-939.0	5 m удължителен маркуч за FRV 30. Включително съединителна муфта.	<input type="checkbox"/>
ABS Закрепване на маркуча	48	2.642-528.0	<input type="checkbox"/>	
ABS Уловител на замърсяване	49	2.642-532.0	<input type="checkbox"/>	
Уред за площи FR 30				
FR 30	50	2.111-011.0	До 10 пъти по-голяма производителност, отколкото с конвенционална струя с високо налягане. Пластмасов корпус за максимална маневреност, двойни керамични лагери за голяма експлоатационна издръжливост, гъвкав присъединителен шарнир за отлично боравене и интегрирана паркинг позиция. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 180 bar / 850 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Уред за площи FR 30 ME				
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	51	2.111-013.0	Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна.	<input type="checkbox"/>
Уред за площи FR 50				
Уред за почистване на площи FR 50	52	2.111-023.0	С работна ширина 500 mm FR 50 е особено подходящ за големи площи. Устойчив на гореща вода корпус от неръждаема стомана, двоен керамичен лагер, комфортна ръкохватка за придвижване, неоставящи следи направляващи ролки и интегрирано дозиране на почистващия препарат при ниско налягане. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча допълнително. Макс. 250 bar / 1800 l/h / 80°C	<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR				
Nozzle kit for surface cleaners, 650 l/h – 850 l/h	53	2.639-187.0	<input type="checkbox"/>	
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV				
Комплект дюзи 050 – за FRV 30, 050	54	2.642-433.0	<input type="checkbox"/>	
Уред за площи FRV 30 ME				
FRV 30 Me	55	2.111-012.0	Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Смукателен маркуч FRV 30 me	56	4.441-040.0	<input type="checkbox"/>	

Налични аксесоари


АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/10 CXF

1.151-906.0



		Артикулен н-р		
СИСТЕМИ ЗА ПЯНА				
Парогенератор (струйник за пяна)				
Foam lance TR Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h	57	4.112-064.0		<input type="checkbox"/>
Foam lance DUO Advanced TR, 700 l/h – 800 l/h	58	4.112-068.0		<input type="checkbox"/>
Foam lance TR, 700 l/h – 800 l/h	59	4.112-054.0		<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	60	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	61	6.414-050.0		<input type="checkbox"/>
Комплект Inno Foam				
Комплект Inno Foam, HD 7/10 CXF с разпръсквач за почистващ препарат и комплект дюзи	62	2.112-009.0	Устойчива на експлоатация система за пяна под високо налягане за използване в хранителни и санитарни зони в комбинация с HD 7/10 CXF за почистване и дезинфекция. Двойна струйна тръба с дюза за пяна и превключване от струя с високо налягане на плакнене с чиста вода и т.н., разпръсквач под високо налягане на почистващ препарат с вентил за прецизно дозиране 0-5 %. В обема на доставката се съдържа комплект дюзи.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam Set with detergent injector	63	2.640-151.0		<input type="checkbox"/>
Комплект Easy Foam				
HD 7/10 CXF с разпръсквач за почистващ препарат и комплект дюзи	64	2.112-012.0	Устойчива на експлоатация система за пяна под високо налягане за използване в хранителни и санитарни зони в комбинация с HD 7/10 CXF за почистване и дезинфекция. Дюза за пяна за свързване към струйна тръба за високо налягане и разпръсквач с високо налягане за почистващ препарат с вентил за прецизно дозиране 0-5 %. В обема на доставката се съдържа комплект дюзи.	<input type="checkbox"/>
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set				
Nozzle kit 060 for Inno / Easy Set 600-700 l/h	65	2.640-687.0		<input type="checkbox"/>
Монтажен к-т дюза за пяна				
Foam nozzle attachment kit	66	2.112-013.0		<input type="checkbox"/>
СМЕСВАНЕ / ИНЖЕКТОРИ				
Инжектор за препарат				
Cleaning agent injector for high pressure (without nozzle)	67	3.637-170.0		<input type="checkbox"/>
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0				
Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER.	68	4.769-005.0		<input type="checkbox"/>
БЪРЗ КУПЛУНГ				
Бърза връзка	69	2.115-000.0	За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)	<input type="checkbox"/>
Нипел за бърза връзка, мъжки	70	2.115-001.0	Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/10 CXF 1.151-906.0



	Артикул н-р		
ПОЧИСТВАНЕ НА БЪЧВИ И РЕЗЕРВОАРИ			
Add-on kit mud sucker	71	2.641-798.0	<input type="checkbox"/>
СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ			
Въртящ се куплунг			
Шарнирно съединение	72	4.111-021.0	Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод М 22 × 1,5 със защита на ръкохватката
Свързващ елемент			
Screw socket for surface cleaners and Servo Control controllers	73	4.111-022.0	<input type="checkbox"/>
Y-разпределител	74	4.111-024.0	предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.
Short spray unit	75	4.111-038.0	<input type="checkbox"/>
Адаптери EASY!Lock			
Adapter 1 M22AG-TR22AG	76	4.111-029.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	77	4.111-030.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	78	4.111-031.0	<input type="checkbox"/>
Адаптер M22 – шарнир	79	4.111-032.0	M22 × 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.
Adapter 5 TR22IG-M22AG	80	4.111-033.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	81	4.111-034.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	82	4.111-035.0	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	83	4.111-036.0	<input type="checkbox"/>
Coupler -2xM22x1,5	84	4.111-037.0	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари




АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/10 CXF 1.151-906.0



		Артикулен н-р		
СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ				
Адаптери EASY!Lock				
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	85	4.111-046.0		<input type="checkbox"/>
МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ				
Автоматична самонавиваща се макара за шланг				
Wall-mounted hose reel, 15 m	86	2.639-257.0		<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч, пластмасов, 20 m	87	6.392-074.0		<input type="checkbox"/>
ABS барабан за маркуч, 20 m	88	6.392-083.0		<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, coated, 20 m	89	6.392-106.0		<input type="checkbox"/>
Hose reel, automatic, basalt grey-coated, 20 m	90	6.392-105.0		<input type="checkbox"/>
Automatic hose reel, stainless steel, includes swivel holder, 20 m	91	6.392-076.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m, 40 m	92	6.392-442.0		<input type="checkbox"/>
Powder-coated swivel holder	93	2.639-931.0		<input type="checkbox"/>
Въртящ се държач от неръждаема стомана	94	2.641-867.0	Въртящ се стенов държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	<input type="checkbox"/>
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ				
Четки				
Трансмисия за ролкови четки	95	4.762-584.0	Хидравлично задвижване на въртящи се ролкови четки. За почистване на фасади или соларни електроинсталации с помощта на нашите професионални водоструйки. Монтаж върху струйник или телескопично удължение.	<input type="checkbox"/>
Защита от пръски	96	4.762-621.0	Защита на въртящата се ролкова четка срещу пръскане чрез велкро закопчаване. Ясен вид на четката благодарение на прозрачния филм-покритие, с едновременна защита срещу пръски.	<input type="checkbox"/>
Ролки меки	97	4.762-623.0	Мека четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за почистване на стъкло и соларни панели. Лесна система за бърза смяна и надежден монтаж на задвижването.	<input type="checkbox"/>
Ролки средни	98	4.762-624.0	Средно твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за специални фасади, ленти – фолия и тъкани. Лесна и безопасна система за бърза смяна.	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/10 CXF 1.151-906.0



		Артикулен н-р		
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ				
Четки				
Ролки твърди	99	4.762-625.0	Твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). За груби фасади, камени и дървени вътрешни дворове. Безопасна и лесна система за бърза смяна.	<input type="checkbox"/>
Четка за фасади Твърда	100	6.960-133.0	Четка с твърди четина за почистване на промишлени фасади и подови настилки и за почистване на груби замърсявания. Лесен монтаж върху телескопично удължение или върху струйника за високо налягане от Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Четка за фасади Средна	101	6.960-134.0	Почиства оптимално фасади, ролетни щори и текстилни тъкани: четка със средно твърда четина за бързо и лесно закрепване към телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Четка за фасади Мека	102	6.960-135.0	За лесен монтаж върху телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher: четка с мека четина за дълбоко почистване на чувствителни повърхности като стъкло или соларни системи.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstangen				
Сферичен кран	103	4.580-097.0	TL адаптер за ниско налягане, със сферичен кран за безинструментален монтаж на телескопичните удължители. Идеален за приложения с въртящи се четки с високо налягане.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m	104	4.762-609.0	Телескопичен удължител TL 7 F с обхват до 7 m, изработена от здраво и леко фибро стъкло. С практични закопчалки за бързо освобождаване за лесно прибиране и разпъване.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител хибриден 7 m	105	4.762-610.0	Многофункционален хибриден телескопичен удължител TL 7 H, изработена от твърда и лека смес от карбоново фибро стъкло. Телескопичен благодарение на бързо освобождаващите се ключалки. Обхват до 7 m.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител хибриден 10 m	106	4.762-611.0	Обхват до 10 m: хибриден телескопичен удължител TL 10 H. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващите се крепежни елементи.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m	107	4.762-612.0	Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 C. С обхват до 10 m и практични скрепителни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели.	<input type="checkbox"/>
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m	108	4.762-613.0	Максимална твърдост при минимално тегло: телескопичен удължител TL 14 C, изработен от карбоново фибро стъкло. Огромен обхват от 14 m, многофункционална употреба и лесен за използване благодарение на бързо освобождаващите се крепежни елементи.	<input type="checkbox"/>
Пистолет	109	4.775-154.0	TL адаптер за високо налягане, гъвкав пистолет за високо налягане за почистване под високо налягане с телескопични удължители. Ергономичен, лесен за монтаж, подходящ за десничари и левичари.	<input type="checkbox"/>
УСТРОЙСТВА ЗА ВОДНО БЛАСТИРАНЕ				
Устройства за водно бластиране (без дюза)				
Wet blasting attachment with flow control (without nozzles)	110	4.115-000.0		<input type="checkbox"/>
Wet blasting attachment without flow control (nozzles not included)	111	4.115-006.0		<input type="checkbox"/>
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране				
Nozzle pack TR wet jet set 0060	112	2.112-025.0		<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари



АКСЕСОАРИ ЗА HD 7/10 CXF

1.151-906.0



		Артикулен н-р		
УСТРОЙСТВА ЗА ВОДНО БЛАСТИРАНЕ				
Волфрам-дюзи				
Boron carbide nozzle, for machines up to 1,000 l/h	113	6.415-084.0		<input type="checkbox"/>
ВОДНА ВРЪЗКА				
Гека-куплунг				
Geka connector with hose barb, R 1/2"	114	6.388-461.0		<input type="checkbox"/>
Geka connector with hose barb, R 3/4"	115	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Geka connector with inner thread, R 3/4"	116	6.388-473.0		<input type="checkbox"/>
Смукателен филтър				
Смукателен филтър за вода	117	6.414-956.0	За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от нерждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1", без обратен клапан	<input type="checkbox"/>
Suction filter with check valve	118	4.730-012.0		<input type="checkbox"/>
Фин воден филтър				
Add-on kit water filter universal	119	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Water fine filter, with adapter	120	4.730-102.0		<input type="checkbox"/>
Водоподаващ маркуч				
Water supply hose	121	4.440-038.0		<input type="checkbox"/>
МИЕЩИ ЧЕТКИ				
Изваждаща се четка				
Push-on wash brush	122	4.113-001.0		<input type="checkbox"/>
Сменяема четка за миене	123	4.762-497.0	Закрепване чрез затягаща част директно върху 2-/3-кратните дюзи на уреда. Подходяща за нови 2-/3-кратни дюзи.	<input type="checkbox"/>
Ротираща четка за миене				
Четка за миене, въртяща се за машини < 800 l/h – найлон	124	4.113-004.0	Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. (М 18 × 1,5, сменяема вложка за четка).	<input type="checkbox"/>
Четка за миене, въртяща се за машини < 800 l/h – естествен косъм	125	4.113-003.0	Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. М 18 × 1,5 (сменяема вложка за четка).	<input type="checkbox"/>

Налични аксесоари

